


極数(P), 素子数(E), フレーム(AF)		2P・2E・150AF		3P・3E・150AF		2P・2E・225AF		3P・3E・225AF		2P・2E・250AF		3P・3E・250AF	
定格電圧	AC	460V				460V				460V			
	DC	250V				250V				250V			
型式		B-152E		B-153E		B-222E (型式変更 B-222S)		B-223E (型式変更 B-223S)		B-252E		B-253E	
定格電流 ・ ご注文品番						125A	●B222E12	125A (30kW)	●B223E12				
	150A	B152E15	150A (37kW)	B153E15	150A	B222E15	150A (37kW)	B223E15					
					175A	B222E17	175A (45kW)	B223E17					
					200A	B222E20	200A	B223E20					
	()内AC200/220V時の 適用モーター容量(kW)を表す					225A	B222E22	225A (55kW)	B223E22	250A	B252E25	250A	B253E25
メーカー希望小売価格(円)		17,500		19,300		28,500		31,800		34,300		38,000	
外観及び外形寸法(mm)		モータ保護兼用				モータ保護兼用				モータ保護兼用			
		 A 90 B 152 (222) C 60 D 82 2Pは3P中極をはずしたものです				 A 105 B 165 (255) C 60 D 82 2Pは3P中極をはずしたものです				 A 105 B 165 (255) C 60 D 82 2Pは3P中極をはずしたものです			
()内端子カバー付寸法													
定格	110 V	14				22				22			
遮断容量 (kA)	AC	10				18				18			
	220V	10				18				18			
	460 V	7.5				10				10			
	DC	125 V	10			15			15				
	250 V	7.5			10			10					
標準接続方式		圧着端子方式(圧着端子付属)				圧着端子方式(圧着端子付属)				圧着端子方式(圧着端子付属)			
接続可能最大電線(mm ²)		60				150				150			
取付可能 付属装置	接続方式	裏面形	SD	●		●		●					
		埋込形	FP	●		●		●					
	補助スイッチ	AX	●		●		●						
	警報スイッチ	AL	●		●		●						
	電圧引外し装置	SHT	●		●		●						
	不足電圧引外し装置	UVT	—		—		—						
	端子台	TB	可	能	可	能	可	能					
	トリップボタン	TRB	付	属	付	属	付	属					
	ハンドルロック	キャップ式	LC	—		—		—					
		施錠式	HL	●		●		●					
	外部操作ハンドル	HM, HA	HA-205		HA-205		HA-205						
	機械的インターロック	MI	—		—		—						
	バリア	BA	別 売		別 売		別 売						
	端子カバー	表面形	TMC	付 属		付 属		付 属					
		裏面形	BTC	裏面形付属		裏面形付属		裏面形付属					
引外し方式		熱動電磁				熱動電磁				熱動電磁			
型式認可		▽対象外				▽対象外				▽対象外			
重量(kg)		1.0		1.1		1.2		1.4		1.3		1.5	
一梱入数		5				1				1			
特性, 寸法図記載ページ		P.270 14, P.280 12				P.270 15, P.281 13				P.270 16, P.281 13			

■定格電圧は最大使用可能電圧。 ■110/220Vは単3における220Vを表します。 ■付属装置は「付属装置」の項を参照。 P.251～ ■適合圧着端子一覧表はP.265

裏面形, 埋込形価格表

(フラッシュプレート:マンセル5Y7/1)

ご注文品番の後に 裏面形はSDを 埋込形はFPをつけて ご注文ください。	SD 裏面形						FP 埋込形					
	B-152E	B-153E	B-222E	B-223E	B-252E	B-253E	B-152E	B-153E	B-222E	B-223E	B-252E	B-253E
メーカー希望小売価格(円)	22,900	26,500	33,140	39,180	39,380	45,620	29,600	33,000	38,190	44,230	45,480	51,720