


2P・2E・400AF				3P・3E・400AF				2P・2E・600AF				3P・3E・600AF				極数(P), 素子数(E), フレーム(AF)					
460V								600V								AC DC		定格電圧			
250 V								250V										型式			
B-402S				B-403S				B-602S (型式変更 B-602HA)				B-603S (型式変更 B-603HA)									
250A	●	B402S25		250A	●	B403S25												定格電流 ・ ご注文品番			
300A		B402S30		300A		B403S30															
		350A	●	B402S35		350A	●	B403S35	500A	●	B602S50	500A		B603S50							
		400A		B402S40		400A		B403S40	600A		B602S60	600A		B603S60							
																()内AC200/220 V 時の 適用モータ容量(kW)を表す					
50,000		64,800		57,000		72,000		195,500		226,000				メーカー希望小売価格(円)							
NEW  A 150 B 237 B' 303 C 103 D 132 2Pは3P中極をはずしたものです				モータ保護兼用				 A 210 B 274 B' 434 C 103 D 141 2Pは3P中極をはずしたものです				モータ保護兼用				 B'はバー端子を含む寸法				外観及び外形寸法(mm)	
50												110 V				定格					
35								42				110/220V				AC 遮断容量					
35								42				220 V				(kA)					
18								22				460 V									
25								40				125 V				DC					
20								40				250 V									
バー端子方式 (標準 A 仕様) P.282参照								バー端子方式								標準接続方式					
																接続可能最大電線(mm ²)					
●								●								SD 裏面形				取付 可能 付属 装置	
●								●								FP 埋込形					
●								●								AX 補助スイッチ					
●								●								AL 警報スイッチ					
●								●								SHT 電圧引外し装置					
—								●								UVT 不足電圧引外し装置					
可能								可能								TB 端子台					
付属								付属								TRB トリップボタン					
—								—								LC キャップ式					
●								●								HL 施錠式				ハンドルロック	
HA-404								HA402, HM-402								HM, HA 外部操作ハンドル					
—								●								MI 機械的インターロック					
電源側付属								電源側付属								BA バリア					
別売(TMC-5C)								別売(TMC-5)								TMC 表面形				端子カバー	
裏面形付属								—								BTC 裏面形					
熱動電磁								熱動可調整電磁												引外し方式	
▽対象外								▽対象外												型式認可	
6.0				7.5				10								重量(kg)					
1				1				1								一梱入数					
P.270 17, P.282 14								P.270 18, P.283 15								特性, 寸法図記載ページ					

■定格電圧は最大使用可能電圧。 ■110/220Vは単3における220Vを表します。 ■付属装置は「付属装置」の項を参照。 P.251～

裏面形, 埋込形価格表

(フラッシュプレート:マンセル5Y7/1)

ご注文品番の後に 裏面形はSDを 埋込形はFPをつけて ご注文ください。	SD 裏面形						FP 埋込形					
	B-402S		B-403S		B-602S	B-603S	B-402S		B-403S		B-602S	B-603S
	250,300A	350,400A	250,300A	350,400A			250,300A	350,400A	250,300A	350,400A		
メーカー希望小売価格(円)	61,000	75,800	73,500	88,500	212,300	251,200	67,100	81,900	79,600	94,600	225,500	264,400