


極数(P), 素子数(E), フレーム(AF)		2P・2E・100AF		3P・3E・100AF		2P・2E・100AF		3P・3E・100AF	
定格電圧		600V				600V			
		250V				250V			
型式		● B-102FHA		● B-103FHA		● B-102FB		● B-103FB	
定格電流 ・ ご注文品番		15A	B102FHA01	15A	B103FHA01	15A	B102FB01	15A	B103FB01
		20A	B102FHA02	20A	B103FHA02	20A	B102FB02	20A	B103FB02
		30A	B102FHA03	30A	B103FHA03	30A	B102FB03	30A	B103FB03
		50A	B102FHA05	50A	B103FHA05	50A	B102FB05	50A	B103FB05
		60A	B102FHA06	60A	B103FHA06	60A	B102FB06	60A	B103FB06
		75A	B102FHA07	75A	B103FHA07	75A	B102FB07	75A	B103FB07
		100A	B102FHA10	100A	B103FHA10	100A	B102FB10	100A	B103FB10
メーカー希望小売価格(円)		20,400		25,000		28,800		36,000	
外観及び外形寸法(mm)		DC用はご指定ください 				DC用はご指定ください 			
		2P A 65 B 150 C 60 D 85		3P A 90 B 150 C 60 D 85		2P A 65 B 150 C 78 D 98		3P A 90 B 150 C 78 D 98	
定格遮断容量(kA)		AC		25		50			
		110V							
		220V							
		460V		10		25			
		600V		2.5		10			
		DC							
		125V		7.5		15			
		250V		5.0		10			
標準接続方式		圧着端子方式				圧着端子方式			
接続可能最大電線(mm²)		38 (22, 50A以下)				38 (22, 50A以下)			
取付可能付属装置	接続方式	裏面形	SD	●			●		
		埋込形	FP	●			●		
	補助スイッチ	AX	●			●			
	警報スイッチ	AL	●			●			
	電圧引外し装置	SHT	●			●			
	不足電圧引外し装置	UVT		●				●	
	端子台	TB	可 能				可 能		
	トリップボタン	TRB	付 属				付 属		
	ハンドルロック	キャップ式	LC	別売 (LC-2C)				別売 (LC-2C)	
		施錠式	HL	●			●		
外部操作ハンドル	HM, HA	HA-104	HA-104, HM-104		HA-106	HA-106, HM-106			
機械的インターロック	MI	●			●				
バリア	BA	別売				電源側付属			
端子カバー	表面形	TMC	別売 (TMC-2C)		別売 (TMC-2)		別売 (TMC-2)		
	裏面形	BTC	別売 (BTC-2C)		別売 (BTC-2)		別売 (BTC-2)		
引外し方式		完全電磁				完全電磁			
型式認可		▽取得済				▽取得済			
重量(kg)		0.7		1.0		1.2		1.5	
一梱入数		1				1			
特性, 寸法図記載ページ		P.270 22, P.287 19				P.270 23, P.288 20			

■定格電圧は最大使用可能電圧。■付属装置は「付属装置」の項を参照。P.251～ ■適合圧着端子一覧表はP.265

裏面形, 埋込形価格表					(フラッシュプレート:マンセル5Y7/1)			
ご注文品番の後に 裏面形はSDを 埋込形はFPをつけて ご注文ください。	SD 裏面形				FP 埋込形			
	B-102FHA	B-103FHA	B-102FB	B-103FB	B-102FHA	B-103FHA	B-102FB	B-103FB
メーカー希望小売価格(円)	25,200	29,800	31,750	40,400	27,450	33,600	35,170	43,700