


2P・2E・600AF		3P・3E・600AF		4P・3E・600AF		3P・3E・800AF		3P・3E・800AF		4P・3E・800AF		極数(P), 素子数(E), フレーム(AF)															
600V						600V		600V				AC															
250 V						250 V		250V(瞬時遮断式)				DC															
●B-602FA		●B-603FA		●B-604FA		●B-803FA		●B-803FK		●B-804FK		型式															
500A	B602FA50	500A	B603FA50	500A	B604FA50			500A	B803FK50	500A	B804FK50	定格電流 ・ ご注文品番															
600A	B602FA60	600A	B603FA60	600A	B604FA60			600A	B803FK60	600A	B804FK60																
						700A	B803FA70	700A	B803FK70	700A	B804FK70																
						800A	B803FA80	800A	B803FK80	800A	B804FK80																
250,000		292,000		435,000		390,000		513,000		775,000		メーカー希望小売価格(円)															
2P, 3P A 210 B 274 B'434 C 103 D 141  2Pは3P中極をはずしたものです						4P A 280 B 274 B'434 C 103 D 141 						3P A 210 B 410 B'570 C 150 D 190 D'298 						4P A 280 B 410 B'570 C 150 D 190 D'298						50Hz, 60Hzをご指定ください		外観及び外形寸法(mm)  B'はバー端子含む寸法です D'は補助ハンドルを含む寸法です	
85						85		125		110 V		定格															
50						35		85		220 V		遮断容量															
22						18		42		460 V		(kA)															
40						40		40		600 V																	
40						40		40		125 V		DC															
40						40		40		250 V																	
バー端子方式						バー端子方式		バー端子方式		標準接続方式																	
										接続可能最大電線(mm ²)																	
●						●		●		SD 裏面形				取付可能付属装置													
●						●		●		FP 埋込形																	
●						●		●		AX 補助スイッチ																	
●						●		●		AL 警報スイッチ																	
●						●		●		SHT 電圧引外し装置																	
●						●		●		UVT 不足電圧引外し装置																	
可能						可能		可能		TB 端子台																	
付 属						付 属		付 属		TRB トリップボタン																	
—						—		—		LC キャップ式																	
●						●		●		HL 施錠式																	
HA-402, HM-402						HA-402, HM-402		HA-801		HM, HA 外部操作ハンドル																	
●						●		●		MI 機械的インターロック																	
電源側付属						電源側付属		—		BA バリア																	
別売(TMC-5)						別売(TMC-5)		電源側付属		TMC 表面形																	
—						—		—		BTC 裏面形																	
熱動可調整電磁						熱動可調整電磁		熱動可調整電磁		引外し方式																	
▽対象外						▽対象外		▽対象外		型式認可																	
10		13		10.5		25		32		重量(kg)																	
1				1		1				一梱入数																	
P.271 28, P.293 29						P.271 29, P.294 29		P.271 30, P.295 27		特性, 寸法図記載ページ																	

■定格電圧は最大使用可能電圧。 ■付属装置は「付属装置」の項を参照。P.251～

裏面形, 埋込形価格表

(フラッシュプレート:マンセル5Y7/1)

ご注文品番の後に 裏面形はSDを 埋込形はFPをつけて ご注文ください。	SD 裏面形						FP 埋込形					
	B-602FA	B-603FA	B-604FA	B-803FA	B-803FK	B-804FK	B-602FA	B-603FA	B-604FA	B-803FA	B-803FK	B-804FK
メーカー希望小売価格(円)	264,300	313,500	470,280	414,200	540,000	820,000	278,000	329,000	505,560	429,500	556,000	862,000