





3P・3E・2000AF		4P・3E・2000AF		3P・3E・2500AF		3P・3E・3200AF		3P・3E・4000AF		極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)					
600 V				600 V				600 V				AC			
250V(瞬時遮断式)				250V(瞬時遮断式)				250V(瞬時遮断式)				DC			
●B-2003F		●B-2004F		●B-2503F		●B-3203F		●B-4003F		型式					
1800A	B2003F18	1800A	B2004F18			2800A	B3203F28			定格電流 ・ ご注文品番					
2000A	B2003F20	2000A	B2004F20			3000A	B3203F30	3600A	B4003F36						
				2500A	B2503F25	3200A	B3203F32	4000A	B4003F40						
1,230,000		1,790,000		1,531,000		2,597,000		3,553,000		メーカー希望小売価格(円)					
50Hz, 60Hzをご指定ください		50Hz, 60Hzをご指定ください		50Hz, 60Hzをご指定ください		50Hz, 60Hzをご指定ください		50Hz, 60Hzをご指定ください		外観及び外形寸法(mm)					
3P A 310 B 560 C 226 D 299 D' 403 		4P A 415 B 560 C 226 D 299 D' 403 		A 530 B 610 C 304 D 373 D' 590 		A 750 B 650 C 374 D 430 D' 700 		 B'はバー端子を含む寸法 D'は補助ハンドルを含む寸法							
125		125		125		125		110V		定格					
85		85		85		85		220V		遮断容量					
70		70		70		70		460V		(kA)					
50		50		50		50		600V							
50		50		50		50		125V		DC					
50		50		50		50		250V							
裏面バースタッド方式				裏面バースタッド方式				裏面バースタッド方式				標準接続方式			
●(標準)				●(標準)				●(標準)				接続可能最大電統(mm ²)			
●				●				●				SD 裏面形			
●				●				●				FP 埋込形			
●				●				●				AX 補助スイッチ			
●				●				●				AL 警報スイッチ			
●				●				●				SHT 電圧引外し装置			
●				●				●				UVT 不足電圧引外し装置			
可能 付 属				可能 付 属				可能				TB 端子台			
—				—				—				TRB トリップボタン			
●				●				●				LC キャップ式			
HA-1601				HA-1601				—				HL 施錠式			
●				●				—				HM, HA 外部操作ハンドル			
—				—				—				MI 機械的インターロック			
—				—				—				BA バリア			
—				—				—				TMC 表面形			
—				—				—				BTC 裏面形			
熱動可調整電磁 (調整はカバーを外しておこなってください)				同左				熱動電磁				熱動電磁			
▽対象外				▽対象外				▽対象外				▽対象外			
70		87		84		200		250		引外し方式					
1		1		1		1		1		型式認可					
P.271 [34], P.297 [30]		別途お問合せください		別途お問合せください		別途お問合せください		別途お問合せください		重量(kg)					
										一梱入数					
										特性, 寸法図記載ページ					

■定格電圧は最大使用可能電圧。 ■付属装置は「付属装置」の項を参照。 P.251～

埋込形価格表(フラッシュプレート：マンセル5Y7/1)

ご注文品番の後に埋込形はFPをつけてご注文ください。	FP 埋込形		
	B-2003F	B-2004F	B-2503F
メーカー希望小売価格(円)	1,260,000	1,835,000	1,561,000