



電子式配線用遮断器

極数(P), 素子数(E), フレーム(AF)		3P・3E・225AF	3P・3E・400AF	3P・3E・600AF	3P・3E・800AF	4P・3E・800AF	
定格電圧	AC	600V	600V	600V	600V		
	DC						
型式		● B-223W	● B-403W	● B-603W	● B-803W	● B-804W	
定格電流 ・ ご注文品番	可調整						
	125A	B223W	225A	300A	600A	600A	
	150A		250A	350A	700A	700A	
	175A		300A	400A	800A	800A	
	200A		350A	500A			
225A	400A		600A				
メーカー希望小売価格(円)		88,400	162,000	318,000	513,000	775,000	
外観及び外形寸法(mm)		A B D C  B'はバー端子を含む寸法 D'は補助ハンドル含む寸法 NEW  A 140 B 257 C 103 D 133 NEW  A 140 B 257 B'333 C 103 D 133 NEW  A 210 B 274 B'434 C 103 D 141 D'194 NEW  3P A 210 B 410 B'570 C 150 D 190 D'298 4P A 280 B 410 B'570 C 150 D 190 D'298					
定格	110V						
遮断容量 (kA)	220V	85	85	85	125		
	460V	42	42	42	85		
	600V	25	22	22	42		
	125 V						
DC	250 V						
標準接続方式		圧着端子方式	バー端子方式	バー端子方式	バー端子方式		
接続可能最大電線(mm²)		100					
取付可能付属装置	接続方式	裏面形 SD	●	●	●	●	
		埋込形 FP	●	●	●	●	
	補助スイッチ	AX	●	●	●	●	
	警報スイッチ	AL	●	●	●	●	
	電圧引外し装置	SHT	●	●	●	●	
	不足電圧引外し装置	UVT	●	●	●	●	
	端子台	TB	可 能	可 能	可 能	可 能	
	トリップボタン	TRB	付 属	付 属	付 属	付 属	
	ハンドルロック	キャップ式 LC	—	—	—	—	
		施錠式 HL	●	●	●	●	
	外部操作ハンドル	HM,HA	HM-405, HA-405	HM-405, HA-405	HM-402, HA-402	HA-801	
	機械的インターロック	MI	●	●	●	●	
	バリア	BA	電源側付属	電源側付属	電源側付属	—	
	端子カバー	表面形 TMC	別売TMC-5B	別売TMC-5B	別売TMC-5	電源側付属	
		裏面形 BTC	別売BTC-5B	別売BTC-5B	—	—	
引外し方式		電子式可調整	電子式可調整	電子式可調整	電子式可調整		
型式認可		▽対象外	▽対象外	▽対象外	▽対象外		
重量(kg)		6.0	6.5	10.6	25	32	
一梱入数		1	1	1	1		
特性, 寸法図記載ページ		P.271 36, P.298 31	P.272 37, P.299 32	P.272 38, P.300 33	P.272 39, P.301 34		

■定格電圧は最大使用可能電圧。■付属装置は「付属装置」の項を参照。P.251～ ■適合圧着端子一覧表はP.265

裏面形, 埋込形価格表

(フラッシュプレート:マンセル5Y7/1)

ご注文品番の後に裏面形はSDを埋込形はFPをつけてご注文ください。	SD 裏面形					FP 埋込形				
	B-223W	B-403W	B-603W	B-803W	B-804W	B-223W	B-403W	B-603W	B-803W	B-804W
メーカー希望小売価格(円)	95,900	175,500	339,500	540,000	820,000	100,400	191,000	355,000	556,000	862,000