


電子式配線用遮断器

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)		3P・3E・2000AF		4P・3E・2000AF		3P・3E・2500AF		3P・3E・3200AF	
定格電圧		AC		600V		600V		600V	
DC									
型式		●B-2003W		●B-2004W		●B-2503W		●B-3203W	
定格電流		可調整		可調整		可調整		可調整	
ご注文品番		1600A 1800A 2000A		B2003W		1600A 1800A 2000A		B2004W	
						1800A 2000A 2500A		B2503W	
								2800A 3000A 3200A	
								B3203W	
メーカー希望小売価格(円)		1,230,000		1,790,000		1,531,000		2,597,000	
外観及び外形寸法(mm)		NEW		NEW		NEW		NEW	
									
D'は補助ハンドルを含む寸法		3P A 310 B 560 C 226 D 299 D'403		4P A 415 B 560 C 226 D 299 D'403		A 310 B 560 C 226 D 299 D'403		A 530 B 610 C 304 D 373 D'590	
定格		110V							
遮断容量		220V		125		125		125	
(kA)		460V		85		85		85	
AC		600V		70		70		70	
DC		125V							
250V									
標準接続方式		裏面バースタッド方式		裏面バースタッド方式		裏面バースタッド方式		裏面バースタッド方式	
接続可能最大電線(mm²)									
取付可能付属装置		裏面形 SD		標準		標準		標準	
接続方式		埋込形 FP		●		●		—	
補助スイッチ		AX		●		●		●	
警報スイッチ		AL		●		●		●	
電圧引外し装置		SHT		●		●		●	
不足電圧引外し装置		UVT		●		●		●	
端子台		TB		可 能		可 能		可 能	
トリップボタン		TRB		付 属		付 属		付 属	
キャップ式 LC				—		—		—	
ハンドルロック		施錠式 HL		●		●		●	
外部操作ハンドル		HM, HA		HA-1601		HA-1601		—	
機械インターロック		MI		●		●		—	
バリア		BA		—		—		—	
表面形 TMC				—		—		—	
端子カバー		裏面形 BTC		—		—		—	
引外し方式		電子式可調整		電子式可調整		電子式可調整		電子式可調整	
型式認可		▽対象外		▽対象外		▽対象外		▽対象外	
重量(kg)		68		85		84		200	
一梱入数		1		1		1		1	
特性, 寸法図記載ページ		P.272 43, P.304 37		別途お問合せください		別途お問合せください		別途お問合せください	

■定格電圧は最大使用可能電圧。■付属装置は「付属装置」の項を参照。P.251～

埋込形価格表(フラッシュプレート:マンセル5Y7/1)

ご注文品番の後に埋込形はFPをつけてご注文ください。	FP 埋込形		
	B-2003W	B-2004W	B-2503W
メーカー希望小売価格(円)	1,260,000	1,835,000	1,561,000