







分電盤協約形配線用遮断器 JIS C 8370 による分電盤協約寸法品です。

極数(P), 素子数(E), フレーム(AF)		1P・1E・50AF		2P・2E・50AF		3P・3E・50AF		2P・2E・100AF		3P・3E・100AF	
定格電圧	AC	265V		265V		220V		265V		220V	
	DC	125V		125V				125V			
型式		SE-51R		SE-52R		SE-53R		SE-102A		SE-103A	
定格電流 ・ ご注文品番	10A	●SE51R10		10A	●SE52R10						
	15A	SE51R15		15A	SE52R15		15A	SE53R15			
	20A	SE51R20		20A	SE52R20		20A	SE53R20			
	30A	SE51R30		30A	SE52R30		30A	SE53R30		60A	SE102A06
	40A	●SE51R40		40A	●SE52R40		40A	●SE53R40		75A	SE102A07
	50A	SE51R50		50A	SE52R50		50A	SE53R50		100A	SE102A10
メーカー希望小売価格(円)		1,900		3,850		8,200		11,000		16,400	
外観及び外形寸法(mm)											
定格	110V	5.0									
遮断容量 (kA)	AC 110/220V	5.0		5.0		5.0		5.0(110/220V)		5.0(110/220V)	
	220V	2.5(265V)		2.5(265V)		2.5		2.5(265V)		2.5	
	DC 125V	1.0		5.0				5.0			
コード保護(kA)	110V	～15A 2.5, ～30A 5.0									
	AC 110/220V			5.0							
	265V	～15A 1.5, ～30A 2.5		2.5							
標準接続方式		線挿入方式(圧着端子使用可能)		線挿入方式(圧着端子使用可能)		線挿入方式(圧着端子使用可能)		圧着端子方式		圧着端子方式	
接続可能最大電線(mm ²)		22		22		22		38		38	
引外し方式		熱動電磁		熱動電磁		熱動電磁		熱動電磁		熱動電磁	
型式認可		▽取得済		▽取得済		▽取得済		▽取得済		▽取得済	
重量(kg)		0.15		0.30		0.45		0.47		0.7	
一梱入数		50		25		10		25		10	
特性, 寸法図記載ページ		P. 272 45, P. 304 38						P. 272 46, P. 305 39			

■定格電圧は最大使用可能電圧。 ■110/220Vは単3における220Vを表します。 ■適合圧着端子一覧表はP.265

DINレール対応(受注仕様)

■SE-51R, 52R, 53Rは受注仕様で, DINレール取付けが可能な構造となります。別送お問合せください。




■下記価格を本体価格にプラスしてください

適用器種	● DINレール対応		
	SE-51R	SE-52R	SE-53R
メーカー希望小売価格(円)	40	75	120

SE用ハンドルキャップ

■遮断器のハンドルをON、OFFいずれかの状態で操作禁止を表示する部品です。




■ハンドルキャップは、10個単位でご注文ください。(価格/1個)

ご注文品番	SE-51R用	SE-52R用	SE-53R用	102A, 103A用
	LC-1R	LC-2R	LC-3R	LC-BC
メーカー希望小売価格(円)	90	120	120	90

SE用取付台

■分電盤協約寸法品SEタイプを最大32極分取付けができます。取付け、取外しは押えバネ使用によりワンタッチでできます。



ご注文品番	SE用取付台(32連)
	UEB32P
メーカー希望小売価格(円)	1,500