




一種耐熱形		二種耐熱形		一種耐熱形		二種耐熱形		二種耐熱形		二種耐熱形		種別	
3P・3E・50AF				3P・3E・100AF				3P・3E・225AF		3P・3E・400AF		極数(P), 素子数(E), フレーム(AF)	
550 V				550 V				550 V		550 V		AC	
250 V				250 V								DC 定格電圧	
●FB-53B				●FB-103A				●FB-223A		●FB-403A		型式	
15 A (10.5A)	FB53B15	15 A (10.5A)	FB53B152									定格電流 ・ ご注文品番 ()内は耐熱定格電流です。	
20 A (14 A)	FB53B20	20 A (14 A)	FB53B202										
30 A (21 A)	FB53B30	30 A (21 A)	FB53B302	75 A (52.5A)	FB103A07	75 A (52.5A)	FB103A072	150A (105A)	FB223A152	300 A (210A)	FB403A302		
50 A (35 A)	FB53B50	50 A (35A)	FB53B502	100A (70A)	FB103A10	100A (70A)	FB103A102	225A (157.5A)	FB223A222	400A (280A)	FB403A402		
19,000		14,100		41,900		32,000		62,600		165,000		メーカー希望小売価格(円)	
DC用はご指定ください   A 75 B 130 C 60 D 84				DC用はご指定ください  A 90 B 150 C 60 D 85				 A 105 B 165 C 90 D 85		 A 140 B 257 B'333 C 103 D 133		 B'はバー端子を含む寸法	
5.0				22				25		35		110 V 定格	
2.5				10				15		22		220 V AC 遮断容量	
1.5				2.5				5.0		10		460 V (kA)	
												550 V (耐熱定格遮断容量)	
2.5				5.0								125 V DC	
												250 V	
線押え方式(圧着端子使用可能)				圧着端子方式				圧着端子方式		バー端子方式		標準接続方式	
22				38				100		—		接続可能最大電線(mm ²)	
—	●	—	●	—	●	—	●	—	●	—	●	FP 埋込形 取付可能	
—	●	—	●	—	●	—	●	—	●	—	●	AX 補助スイッチ 付属装置	
—	●	—	●	—	●	—	●	—	●	—	●	AL 警報スイッチ	
1CB-90045		2CB-90082		1CB-60041		2CB-60061		2CB-80073		2CB-80074		認定番号	
0.73		0.63		1.1		1.0		1.6		6.1		重量(kg)	
1				1				1		1		一梱入数	
P.285 				P.287 				P.290 		P.306 		特性, 寸法図記載ページ	

■定格電圧は最大使用可能電圧。 ■負荷電流は耐熱定格電流以内でご使用ください。(耐熱定格電流とは基準温度40℃において規定されている定格電流の70%電流です。)
■付属装置につきましては「付属装置」の項を参照ください。P.251～

耐熱機器の耐熱性能

名 称	耐 熱 性 能	配電盤等の設置場所
一種耐熱機器	JIS A 1304に定める火災温度曲線の1/3の火災温度曲線で30分間加熱し機能に異常を生じない事。	制限なし
二種耐熱機器	JIS A 1304に定める火災温度曲線の1/7の火災温度曲線で30分間加熱し機能に異常を生じない事。	不燃材料で区画された変電設備室、機械室、ポンプ室その他これに類する室。

埋込形価格表

(フラッシュプレート:マンセル5Y7/1)

ご注文品番の後にFPをつけてご注文ください。	FP 埋込形				
	FB-52B	FB-53B	FB-103A	FB-223A	FB-403A
メーカー希望小売価格(円)	14,350	19,110	41,880	74,600	194,000

■埋込形は二種耐熱形のみ対応可能です。