


ボックスブレーカ

●配線用遮断器組込 ●簡易防塵タイプ

極数(P), 素子数(E), フレーム(AF)		3P・3E・30AF		3P・3E・50AF		3P・3E・60AF		3P・3E・100AF			
定格電圧		AC						460V			
		DC						460V			
型式		B-D63E						B-D103E			
定格電流 ・ ご注文品番		30A	BD63E30								
				40A	BD63E40						
				50A (11kW)	BD63E50						
						60A (15kW)	BD63E60				
								75A (18.5kW)	BD103E07		
()内AC200/220V時の 適用モーター容量(kW)を表す								100A (22kW)	BD103E10		
		メーカー希望小売価格(円)		17,500		19,000		19,900		30,000	
外観及び外形寸法(mm)		モーター保護兼用(30Aは除く)						モーター保護兼用			
											
		A 180 B 300 C 91 D 142						A 240 B 425 C 118 D 169			
定格	110V	2.5						5.0			
遮断容量 (kA)	AC	110/200V	2.5						5.0		
		220V	2.5						5.0		
		460V	1.5						2.5		
		DC	125V								
250V											
標準接続方式		線押え方式(圧着端子使用可能)						圧着端子方式(圧着端子付属)			
接続可能最大電線(mm²)		22						60			
取 付 可 能 付 属 装 置	接続方式	裏面形	SD	—						—	
		埋込形	FP	—						—	
	補助スイッチ		AX	●						●	
	警報スイッチ		AL	●						●	
	電圧引外し装置		SHT	●						●	
	不足電圧引外し装置		UVT	—						—	
	端子台		TB	可 能						可 能	
	トリップボタン		TRB	—						AL仕様は付属	
	ハンドルロック		キャップ式	LC	—						—
施錠式			HL	標準装備						標準装備	
引外し方式		熱動電磁						熱動電磁			
組込遮断器		B-33E		B-53E		B-63E		B-103E			

■定格電圧は最大使用可能電圧。■110/220Vは単3における220Vを表します。■付属装置は「付属装置」の項を参照。P.251～
■適合圧着端子一覧表はP.265

簡易防塵タイプ
ボックスブレーカは粉塵の多い場所でもご使用いただける簡易防塵構造です。ON、OFF操作が容易な外部操作ハンドルを採用。不用意な操作を防止するハンドルロックを標準装備。



●塗装色：マンセル5Y7/1

配線用遮断器

ボックスブレーカのハンドルロックについて(カギは別途ご用意ください)

①ハンドル上部の突起部を押して ②スライドして出た施錠穴にカギを差し込み ③施錠しロック完了です。

