


汎用タイプ／漏電遮断器OC付 過負荷・短絡保護兼用

極数(P), 素子数(E), フレーム(AF)		2P・1E・30AF			2P・2E・30AF			2P・2E・30AF		
型式		GB-1Z			GB-2Z			GB-2E		
定格電圧		100 V			100-100/200-200 V			100-100/200-200 V		
動作時間		0.1秒以内			0.1秒以内			0.1秒以内		
定格感度電流		15mA		30mA	15mA		30mA	15mA		30mA
定格電流 ・ ご注文品番 ()内AC200 V時の 適用モータ容量(kW)です。		15A	1Z1515	1Z1530	15A	2Z1515	2Z1530	15A	2E1515	2E1530
		20A	1Z2015	1Z2030	20A	2Z2015	2Z2030	20A	2E2015	2E2030
		30A	1Z3015	1Z3030	30A	2Z3015	2Z3030	30A	2E3015	2E3030
メーカー希望小売価格(円)		4,000			4,600			4,800		
外観及び外形寸法(mm)		安全ブレーカ互換寸法			安全ブレーカ互換寸法			JIS互換性寸法		
		 A = 32 B = 70 C = 40 D = 57			 A = 32 B = 70 C = 40 D = 57			 A = 68 B = 70 C = 40 D = 57		
定格	100 V	1.5			1.5			1.5		
遮断容量	100/200V				1.5			1.5		
(kA)	200 V				1.0			1.0		
	415 V									
標準接続方式		ソルダレス端子方式(当座金付)			ソルダレス端子方式(当座金付)			ソルダレス端子方式(当座金付)		
接続可能最大電線(mm²)		8			8			8		
中感度形		—			—			—		
時延形		—			—			—		
取付可能付属装置	接続方式	裏面形	SD	—	—			—		
		埋込形	FP	—	—			—		
	補助スイッチ		AX	—	—			—		
	警報スイッチ		AL	—	—			—		
	テストリード線引出し		TBL	—	—			●		
	端子台		TB	—	—			—		
	ハンドルロック	キャップ式	LC	別売(LC-03)	別売(LC-03)			別売(LC-03)		
		施錠式	HL	—	—			—		
	外部操作ハンドル		HA	—	—			—		
	バリア		BA	—	—			—		
	端子カバー	表面形	TMC	付 属	付 属			付 属		
		裏面形	BTC	—	—			—		
引外し方式		熱 動			熱 動			熱 動		
型式認可		▽取得済			▽取得済			▽取得済		
重量(kg)		0.13			0.13			0.18		
一梱入数		50			50			20		
特性, 寸法図記載ページ		P.360 ①, P.363 ①			P.360 ①, P.363 ①			P.360 ②, P.363 ②		

■100/200Vは単3における200Vを表します。
■付属装置は「付属装置」の項を参照。P.340～