




3P・3E・30AF			3P・3E・30AF				極数(P), 素子数(E), フレーム(AF)	
GB-3ME			GB-33E				型式	
100-200(100/200) V			100-200(100/200) V		●415 V		定格電圧	
0.1秒以内			0.1秒以内				動作時間	
15mA		30mA	15mA	30mA	15mA	30mA	定格感度電流	
1.3A(0.2kW)	3ME01315	3ME01330	15A	33E1515	33E1530	33E15154	33E15304	定格電流 ・ ご注文品番 ()内AC200 V 時の 適用モータ容量(kW)です。
2.6A(0.4kW)	3ME02615	3ME02630						
4.2A(0.75kW)	3ME04215	3ME04230						
5.5A(1.0kW)	3ME05515	3ME05530						
7.4A(1.5kW)	3ME07415	3ME07430	20A	33E2015	33E2030	33E20154	33E20304	
10A(2.2kW)	3ME10015	3ME10030						
15A(3.7kW)	3ME15015	3ME15030						
20A	3ME20015	3ME20030	30A	33E3015	33E3030	33E30154	33E30304	
25A(5.5kW)	3ME25015	3ME25030						
30A(7.5kW)	3ME30015	3ME30030						
8,700			8,600				メーカー希望小売価格(円)	
モータ保護兼用							外観及び外形寸法(mm)	
 A = 70 B = 140(150) C = 49 D = 69			 A = 70 B = 140(150) C = 49 D = 69				 ()内端子カバー付寸法	
2.5			2.5				100 V	定格
2.5			2.5				100/200 V	遮断容量
2.5			2.5				200 V	(kA)
					1.5		415 V	
線押え方式(圧着端子使用可能)			線押え方式(圧着端子使用可能)				標準接続方式	
22			22				接続可能最大電線(mm²)	
—			●100mA(15A不可)		●100mA、●200mA		中感度形	
—			—		—		時延形	
●			●				SD	裏面形
●			●				FP	埋込形
●			●				AX	補助スイッチ
●			●				AL	警報スイッチ
●			●				TBL	テストリード線引出し
可 能			可 能				TB	端子台
別売(LC-20)			別売(LC-20)				LC	キャップ式
—			—				HL	ハンドルロック
—			—				HA	外部操作ハンドル
—			—				BA	バリア
付 属			付 属				TMC	表面形
裏面形付属			裏面形付属				BTC	裏面形
完全電磁			熱動電磁				引外し方式	
▽取得済			▽取得済				型式認可	
0.53			0.55				重量(kg)	
20			20				一梱入数	
P.360 [4], P.364 [4]			P.360 [5], P.364 [4]				特性, 寸法図記載ページ	

- 100/200Vは単3における200Vを表します。
- 付属装置は「付属装置」の項を参照。P.340～
- 適合圧着端子一覧表はP.355



裏面形・埋込形価格表(フラッシュプレート：マンセル5Y7/I)

ご注文品番の後に 裏面形はSDを 埋込形はFPをつけて ご注文ください。	SD	裏面形	FP	埋込形
	GB-3ME	GB-33E	GB-3ME	GB-33E
メーカー希望小売価格(円)	10,500	10,400	14,240	14,140