



| 極数(P), 素子数(E), フレーム(AF)          |                | 2P・2E・50AF                                                                                        |         |         | 3P・3E・50AF                                                                                            |         |                |          |          |
|----------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|----------|----------|
| 型式                               |                | GB-52E                                                                                            |         |         | GB-53E                                                                                                |         |                |          |          |
| 定格電圧                             |                | 100-200 V                                                                                         |         |         | 100-200(100/200)V                                                                                     |         | ●415 V         |          |          |
| 動作時間                             |                | 0.1秒以内                                                                                            |         |         | 0.1秒以内                                                                                                |         |                |          |          |
| 定格感度電流                           |                | 15mA                                                                                              |         | 30mA    | 15mA                                                                                                  |         | 30mA           | 15mA     | 30mA     |
| 定格電流<br>ご注文品番                    |                | 15A                                                                                               | 52E1515 | 52E1530 | 15A                                                                                                   | 53E1515 | 53E1530        | 53E15154 | 53E15304 |
|                                  |                | 20A                                                                                               | 52E2015 | 52E2030 | 20A                                                                                                   | 53E2015 | 53E2030        | 53E20154 | 53E20304 |
|                                  |                | 30A                                                                                               | 52E3015 | 52E3030 | 30A                                                                                                   | 53E3015 | 53E3030        | 53E30154 | 53E30304 |
|                                  |                | 40A                                                                                               | 52E4015 | 52E4030 | 40A                                                                                                   | 53E4015 | 53E4030        | 53E40154 | 53E40304 |
|                                  |                | 50A                                                                                               | 52E5015 | 52E5030 | 50A<br>(11kW)                                                                                         | 53E5015 | 53E5030        | 53E50154 | 53E50304 |
| ( )内AC200 V 時の<br>適用モータ容量(kW)です。 |                |                                                                                                   |         |         |                                                                                                       |         |                |          |          |
| メーカー希望小売価格(円)                    |                | 10,100                                                                                            |         |         | 10,700                                                                                                |         |                |          |          |
| 外観及び外形寸法(mm)                     |                | <br>( )内端子カバー付寸法 |         |         | 40 A 以上モータ保護兼用<br> |         |                |          |          |
| 定格                               | 100 V          | 2.5                                                                                               |         |         | 2.5                                                                                                   |         |                |          |          |
| 遮断容量                             | 100/200 V      | 2.5                                                                                               |         |         | 2.5                                                                                                   |         |                |          |          |
| (kA)                             | 200 V          | 2.5                                                                                               |         |         | 2.5                                                                                                   |         |                |          |          |
|                                  | 415 V          |                                                                                                   |         |         |                                                                                                       |         | 1.5            |          |          |
| 標準接続方式                           |                | 線押え方式(圧着端子使用可能)                                                                                   |         |         | 線押え方式(圧着端子使用可能)                                                                                       |         |                |          |          |
| 接続可能最大電線(mm <sup>2</sup> )       |                | 22                                                                                                |         |         | 22                                                                                                    |         |                |          |          |
| 中感度形                             |                | ●100mA(15A不可)                                                                                     |         |         | ●100mA(15A不可)                                                                                         |         | ●100mA, ●200mA |          |          |
| 時延形                              |                | —                                                                                                 |         |         | —                                                                                                     |         | —              |          |          |
| 取付可能付属装置                         | 接続方式 裏面形 SD    | ●                                                                                                 |         |         | ●                                                                                                     |         | ●              |          |          |
|                                  | 埋込形 FP         | ●                                                                                                 |         |         | ●                                                                                                     |         | ●              |          |          |
|                                  | 補助スイッチ AX      | ●                                                                                                 |         |         | ●                                                                                                     |         | ●              |          |          |
|                                  | 警報スイッチ AL      | ●                                                                                                 |         |         | ●                                                                                                     |         | ●              |          |          |
|                                  | テストリード線引出し TBL | ●                                                                                                 |         |         | ●                                                                                                     |         | ●              |          |          |
|                                  | 端子台 TB         | 可 能                                                                                               |         |         | 可 能                                                                                                   |         | 可 能            |          |          |
|                                  | キャップ式 LC       | 別売(LC-20)                                                                                         |         |         | 別売(LC-20)                                                                                             |         | 別売(LC-20)      |          |          |
|                                  | ハンドルロック 施錠式 HL | —                                                                                                 |         |         | —                                                                                                     |         | —              |          |          |
|                                  | 外部操作ハンドル HA    | —                                                                                                 |         |         | —                                                                                                     |         | —              |          |          |
|                                  | バリア BA         | —                                                                                                 |         |         | —                                                                                                     |         | —              |          |          |
| 端子カバー                            | 表面形 TMC        | 付 属                                                                                               |         |         | 付 属                                                                                                   |         | 付 属            |          |          |
|                                  | 裏面形 BTC        | 裏面形付属                                                                                             |         |         | 裏面形付属                                                                                                 |         | 裏面形付属          |          |          |
| 引外し方式                            |                | 熱動電磁                                                                                              |         |         | 熱動電磁                                                                                                  |         |                |          |          |
| 型式認可                             |                | ▽取得済                                                                                              |         |         | ▽取得済                                                                                                  |         |                |          |          |
| 重量(kg)                           |                | 0.50                                                                                              |         |         | 0.55                                                                                                  |         |                |          |          |
| 一梱入数                             |                | 20                                                                                                |         |         | 20                                                                                                    |         |                |          |          |
| 特性, 寸法図記載ページ                     |                | P.360 ⑥, P.364 ④                                                                                  |         |         | P.360 ⑥, P.364 ④                                                                                      |         |                |          |          |

- 100/200Vは単3における200Vを表します。
- 付属装置は「付属装置」の項を参照。P.340～
- 適合圧着端子一覧表はP.355



裏面形・埋込形価格表(フラッシュプレート：マンセル6Y7/1)

| ご注文品番の後に<br>裏面形はSDを<br>埋込形はFPをつけて<br>ご注文ください。 | SD 裏面形 | FP 埋込形 |
|-----------------------------------------------|--------|--------|
|                                               | GB-52E | GB-53E |
| メーカー希望小売価格(円)                                 | 11,300 | 12,500 |
|                                               | 15,040 | 16,240 |