



| 2P・2E・60AF                                                                                                                                                                            |         |         |  | 3P・3E・60AF                                                                                                                                                                            |         |               |          | 極数(P), 素子数(E), フレーム(AF)                                                                                             |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| GB-62E                                                                                                                                                                                |         |         |  | GB-63E                                                                                                                                                                                |         |               |          | 型式                                                                                                                  |                    |
| 100-200 V                                                                                                                                                                             |         |         |  | 100-200 (100/200) V                                                                                                                                                                   |         | ●415 V        |          | 定格電圧                                                                                                                |                    |
| 0.1秒以内                                                                                                                                                                                |         |         |  | 0.1秒以内                                                                                                                                                                                |         |               |          | 動作時間                                                                                                                |                    |
| 15mA                                                                                                                                                                                  |         | 30mA    |  | 15mA                                                                                                                                                                                  |         | 30mA          |          | 定格感度電流                                                                                                              |                    |
| 60A                                                                                                                                                                                   | 62E6015 | 62E6030 |  | 60A<br>(15kW)                                                                                                                                                                         | 63E6015 | 63E6030       | 63E60154 | 63E60304                                                                                                            | 定格電流<br>・<br>ご注文品番 |
|                                                                                                                                                                                       |         |         |  |                                                                                                                                                                                       |         |               |          | ( )内AC200 V 時の<br>適用モータ容量(kW)です。                                                                                    |                    |
| 11,100                                                                                                                                                                                |         |         |  | 11,600                                                                                                                                                                                |         |               |          | メーカー希望小売価格(円)                                                                                                       |                    |
| <br>A = 70<br>B = 140 (150)<br>C = 49<br>D = 69                                                     |         |         |  | モータ保護兼用<br><br>A = 70<br>B = 140 (150)<br>C = 49<br>D = 69                                          |         |               |          | 外観及び外形寸法(mm)<br><br>( )内端子カバー付寸法 |                    |
| 2.5                                                                                                                                                                                   |         |         |  | 2.5                                                                                                                                                                                   |         |               |          | 100 V                                                                                                               | 定格                 |
| 2.5                                                                                                                                                                                   |         |         |  | 2.5                                                                                                                                                                                   |         |               |          | 100/200 V                                                                                                           | 遮断容量               |
| 2.5                                                                                                                                                                                   |         |         |  | 2.5                                                                                                                                                                                   |         | 1.5           |          | 200 V                                                                                                               | (kA)               |
|                                                                                                                                                                                       |         |         |  |                                                                                                                                                                                       |         |               |          | 415 V                                                                                                               |                    |
| 線押え方式(圧着端子使用可能)                                                                                                                                                                       |         |         |  | 線押え方式(圧着端子使用可能)                                                                                                                                                                       |         |               |          | 標準接続方式                                                                                                              |                    |
| 22                                                                                                                                                                                    |         |         |  | 22                                                                                                                                                                                    |         |               |          | 接続可能最大電線(mm <sup>2</sup> )                                                                                          |                    |
| ●100mA                                                                                                                                                                                |         |         |  | ●100mA                                                                                                                                                                                |         | ●100mA、●200mA |          | 中感度形                                                                                                                |                    |
| —                                                                                                                                                                                     |         |         |  | —                                                                                                                                                                                     |         | —             |          | 時延形                                                                                                                 |                    |
| ●                                                                                                                                                                                     |         |         |  | ●                                                                                                                                                                                     |         |               |          | SD 裏面形                                                                                                              | 取付可能付属装置           |
| ●                                                                                                                                                                                     |         |         |  | ●                                                                                                                                                                                     |         |               |          | FP 埋込形                                                                                                              |                    |
| ●                                                                                                                                                                                     |         |         |  | ●                                                                                                                                                                                     |         |               |          | AX 補助スイッチ                                                                                                           |                    |
| ●                                                                                                                                                                                     |         |         |  | ●                                                                                                                                                                                     |         |               |          | AL 警報スイッチ                                                                                                           |                    |
| ●                                                                                                                                                                                     |         |         |  | ●                                                                                                                                                                                     |         |               |          | TBL テストリード線引出し                                                                                                      |                    |
| ●                                                                                                                                                                                     |         |         |  | ●                                                                                                                                                                                     |         |               |          | TB 端子台                                                                                                              |                    |
| 可 能<br>別売(LC-20)                                                                                                                                                                      |         |         |  | 可 能<br>別売(LC-20)                                                                                                                                                                      |         |               |          | LC キャップ式                                                                                                            | ハンドルロック            |
| —                                                                                                                                                                                     |         |         |  | —                                                                                                                                                                                     |         |               |          | HL 施錠式                                                                                                              |                    |
| —                                                                                                                                                                                     |         |         |  | —                                                                                                                                                                                     |         |               |          | HA 外部操作ハンドル                                                                                                         |                    |
| —                                                                                                                                                                                     |         |         |  | —                                                                                                                                                                                     |         |               |          | BA バリア                                                                                                              |                    |
| 付 属<br>裏面形付属                                                                                                                                                                          |         |         |  | 付 属<br>裏面形付属                                                                                                                                                                          |         |               |          | TMC 表面形                                                                                                             | 端子カバー              |
| 熱動電磁                                                                                                                                                                                  |         |         |  | 熱動電磁                                                                                                                                                                                  |         |               |          | BTC 裏面形                                                                                                             |                    |
| ▽取得済                                                                                                                                                                                  |         |         |  | ▽取得済                                                                                                                                                                                  |         |               |          | 引外し方式                                                                                                               |                    |
| 0.55                                                                                                                                                                                  |         |         |  | 0.60                                                                                                                                                                                  |         |               |          | 型式認可                                                                                                                |                    |
| 20                                                                                                                                                                                    |         |         |  | 20                                                                                                                                                                                    |         |               |          | 重量(kg)                                                                                                              |                    |
| P.360  , P.364  |         |         |  | P.360  , P.364  |         |               |          | 一梱入数                                                                                                                |                    |
|                                                                                                                                                                                       |         |         |  |                                                                                                                                                                                       |         |               |          | 特性, 寸法図記載ページ                                                                                                        |                    |

- 100/200Vは単3における200Vを表します。
- 付属装置は「付属装置」の項を参照。P.340～
- 適合圧着端子一覧表はP.355



裏面形・埋込形価格表(フラッシュプレート:マンセル6Y7/1)

| ご注文品番の後に<br>裏面形はSDを<br>埋込形はFPをつけて<br>ご注文ください。 | SD 裏面形 | FP 埋込形 |        |        |
|-----------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
|                                               | GB-62E | GB-63E | GB-62E | GB-63E |
| メーカー希望小売価格(円)                                 | 12,820 | 14,180 | 16,560 | 17,920 |