



極数(P), 素子数(E), フレーム(AF)		2P・2E・75AF		3P・3E・75AF			
型式		GB-72E		GB-73E			
定格電圧		100-200 V		100-200 (100/200) V		●415 V	
動作時間		0.1秒以内		0.1秒以内			
定格感度電流		15mA 30mA		15mA 30mA		15mA 30mA	
定格電流 ・ ご注文品番		75A	72E7515 72E7530	75A (18.5kW)	73E7515 73E7530	73E75154	73E75304
()内AC200 V 時の 適用モータ容量(kW)です。							
メーカー希望小売価格(円)		15,200		15,800			
外観及び外形寸法(mm)		 A = 80 B = 175 (229) C = 60 D = 82 ()内端子カバー付寸法		モータ保護兼用  A = 80 B = 175 (229) C = 60 D = 82			
定格	100 V	5.0		5.0			
遮断容量	100/200V	5.0		5.0			
(kA)	200 V	5.0		5.0			
	415 V					2.5	
標準接続方式		圧着端子方式(圧着端子付属)・●ソルダレス端子方式		圧着端子方式(圧着端子付属)・●ソルダレス端子方式			
接続可能最大電線(mm²)		60(ソルダレスは50)		60(ソルダレスは50)			
中感度形		●100mA, ●200mA		●100mA, ●200mA		●100mA, ●200mA	
時延形 L		●0.3秒(100mA)		●0.3秒(30mA, 100mA)		●0.3秒	
取 付 可 能 付 属 装 置	接続方式 裏面形 SD	●		●		●	
	埋込形 FP	●		●		●	
	補助スイッチ AX	●		●		●	
	警報スイッチ AL	●		●		●	
	テストリード線引出し TBL	●		●		●	
	端子台 TB	可 能		可 能		可 能	
	キャップ式 LC	—		—		—	
	ハンドルロック 施錠式 HL	●		●		●	
	外部操作ハンドル HA	HA-205		HA-205		HA-205	
	バリア BA	別 売		別 売		別 売	
端子カバー	表面形 TMC	付 属		付 属		付 属	
	裏面形 BTC	裏面形付属		裏面形付属		裏面形付属	
引外し方式		熱動電磁		熱動電磁			
型式認可		▽取得済		▽取得済			
重量(kg)		0.90		1.0			
一梱入数		5		5			
特性, 寸法図記載ページ		P.360 ⑧, P.365 ⑤		P.360 ⑧, P.365 ⑤			

- 100/200Vは単3における200Vを表します。
- 付属装置は「付属装置」の項を参照。P.340～
- 適合圧着端子一覧表はP.355
- 時延形の価格は「時延形」の項を参照。P.349



裏面形・埋込形価格表(フラッシュプレート：マンセル5Y7/1)

ご注文品番の後に 裏面形はSDを 埋込形はFPをつけて ご注文ください。	SD 裏面形	FP 埋込形		
	GB-72E	GB-73E	GB-72E	GB-73E
メーカー希望小売価格(円)	18,040	20,060	22,660	24,680