



2P・2E・100AF			3P・3E・100AF					極数(P), 素子数(E), フレーム(AF)
GB-102E			GB-103E					型式
100-200 V			100-200 (100/200) V		●415 V			定格電圧
0.1秒以内			0.1秒以内					動作時間
15mA		30mA	15mA	30mA	15mA	30mA		定格感度電流
50A	—	102E0530	50A (11kW)	103E0515	103E0530	103E05154	103E05304	定格電流 ・ ご注文品番 ()内AC200 V 時の 適用モータ容量(kW)です。
60A	102E0615	102E0630	60A (15kW)	103E0615	103E0630	103E06154	103E06304	
75A	102E0715	102E0730	75A (18.5kW)	103E0715	103E0730	103E07154	103E07304	
100A	102E1015	102E1030	100A (22kW)	103E1015	103E1030	103E10154	103E10304	
19,650			20,800					メーカー希望小売価格(円)
 A = 80 B = 175 (229) C = 60 D = 82			 A = 80 B = 175 (229) C = 60 D = 82					外観及び外形寸法(mm)  ()内端子カバー付寸法
5.0			5.0					100 V 定格
5.0			5.0					100/200 V 遮断容量
5.0			5.0					200 V (kA)
					2.5			415 V
圧着端子方式(圧着端子付属), ●ソルダレス端子方式			圧着端子方式(圧着端子付属), ●ソルダレス端子方式					標準接続方式
60(ソルダレスは50)			60(ソルダレスは50)					接続可能最大電線(mm²)
●100mA (50A不可), ●200mA (50A不可)			●100mA, ●200mA (50A不可)		●100mA, ●200mA			中感度形
●0.3秒 (100mA, 50A不可)			●0.3秒 (30mA, 100mA, 50A不可)		●0.3秒 (100A不可)			L 時延形
●			●					SD 裏面形 取付可能付属装置
●			●					FP 埋込形 接続方式
●			●					AX 補助スイッチ
●			●					AL 警報スイッチ
●			●					TBL テストリード線引出し
可 能			可 能					TB 端子台
—			—					LC キャップ式 ハンドルロック
●			●					HL 施錠式
HA-205			HA-205					HA 外部操作ハンドル
別 売			別 売					BA バリア
付 属			付 属					TMC 表面形 端子カバー
裏面形付属			裏面形付属					BTC 裏面形
熱動電磁			熱動電磁					引外し方式
▽取得済			▽取得済					型式認可
0.95			1.1					重量(kg)
5			5					一梱入数
P.360 ㊦, P.365 ㊥			P.360 ㊦, P.365 ㊥					特性, 寸法図記載ページ

- 100/200Vは単3における200Vを表します。
- 付属装置は「付属装置」の項を参照。P.340～
- 適合端子一覧表はP.355
- 時延形の価格は「時延形」の項を参照。P.349



裏面形・埋込形価格表(フラッシュプレート:マンセル5Y7/I)

ご注文品番の後に 裏面形はSDを 埋込形はFPをつけて ご注文ください。	SD 裏面形	FP 埋込形		
	GB-102E	GB-103E	GB-102E	GB-103E
メーカー希望小売価格(円)	22,490	25,060	27,110	29,680