



極数(P), 素子数(E), フレーム(AF)		2P・2E・125AF		3P・3E・125AF					
型式		GB-122E		GB-123E					
定格電圧		100-200 V		100-200(100/200)V		●415 V			
動作時間		0.1秒以内		0.1秒以内					
定格感度電流		30mA	50/100/200mA	30mA	50/100/200mA	30mA	50/100/200mA		
定格電流 ・ ご注文品番		125A	122E1230	122E12W1	100A (22kW)	123E1030	123E10W1	123E10304	123E10W14
					125A (30kW)	123E1230	123E12W1	123E12304	123E12W14
()内AC200 V 時の 適用モータ容量(kW)です。									
メーカー希望小売価格(円)		19,650		20,800					
外観及び外形寸法(mm)		 ()内端子カバー付寸法		 モータ保護兼用					
定格	100 V	14		14					
遮断容量	100/200 V	10		10					
(kA)	200 V	10		10					
	415 V					7.5			
標準接続方式		圧着端子方式(圧着端子付属)		圧着端子方式(圧着端子付属)					
接続可能最大電線(mm²)		60		60					
中感度形		●100mA, ●200mA		●100mA, ●200mA					
時延形 L		●0.3秒		●0.3秒					
取 付 可 能 付 属 装 置	接続方式	裏面形 SD	●	●					
		埋込形 FP	●	●					
	補助スイッチ	AX	●	●					
	警報スイッチ	AL	●	●					
	テストリード線引出し	TBL	●	●					
	端子台	TB	可 能	可 能					
	キャップ式	LC	—	—					
		ハンドルロック	—	—					
	施錠式	HL	●	●					
	外部操作ハンドル	HA	HA-205		HA-205				
バリア	BA	別 売		別 売					
端子カバー	表面形 TMC	付 属		付 属					
	裏面形 BTC	裏面形付属		裏面形付属					
引外し方式		熱動電磁形		熱動電磁形					
型式認可		▽対象外		▽対象外					
重量(kg)		1.1		1.2					
一梱入数		5		5					
特性, 寸法図記載ページ		P.360 10, P.366 6		P.360 10, P.366 6					

- 100/200Vは単3における200Vを表します。
- 付属装置は「付属装置」の項を参照。P.340～
- 適合圧着端子一覧表はP.355
- 時延形の価格は「時延形」の項を参照。P.349
- 15mA感度も製作可能です。別途お問合せください。



裏面形・埋込形価格表(フラッシュプレート：マンセルY7/I)

ご注文品番の後に 裏面形はSDを 埋込形はFPをつけて ご注文ください。	SD 裏面形	FP 埋込形
	GB-122E	GB-123E
メーカー希望小売価格(円)	25,250	28,200