




2P・2E・150AF			3P・3E・150AF				極数(P), 素子数(E), フレーム(AF)
GB-152E			GB-153E				型式
100-200 V			100-200 (100/200) V		●415 V		定格電圧
0.1秒以内			0.1秒以内				動作時間
30mA		50/100/200mA	30mA	50/100/200mA	30mA	50/100/200mA	定格感度電流
150A	152E1530	152E15W1	150A (37kW)	153E1530	153E15W1	153E15304	153E15W14
							定格電流 ・ ご注文品番
							()内AC200 V時の 適用モータ容量(kW)です。
26,400			28,000				メーカー希望小売価格(円)
 A = 90 B = 200 (270) C = 60 D = 82			 A = 90 B = 200 (270) C = 60 D = 82				外観及び外形寸法(mm)  ()内端子カバー付寸法
14			14				100 V 定格
10			10				100/200 V 遮断容量
10			10				200 V (kA)
					7.5		415 V
圧着端子方式(圧着端子付属)			圧着端子方式(圧着端子付属)				標準接続方式
60			60				接続可能最大電線(mm ²)
●100mA, ●200mA			●100mA, ●200mA				中感度形
●0.3秒			●0.3秒				L 時延形
●			●				SD 裏面形 取付可能付属装置
●			●				FP 埋込形 接続方式
●			●				AX 補助スイッチ
●			●				AL 警報スイッチ
●			●				TBL テストリード線引出し
可 能			可 能				TB 端子台
—			—				LC キャップ式 ハンドルロック
●			●				HL 施錠式
HA-205			HA-205				HA 外部操作ハンドル
別 売			別 売				BA バリア
付 属			付 属				TMC 表面形 端子カバー
裏面形付属			裏面形付属				BTC 裏面形
熱動電磁形			熱動電磁形				引外し方式
▽対象外			▽対象外				型式認可
1.2			1.3				重量(kg)
5			5				一梱入数
P.360  , P.366 			P.360  , P.366 				特性, 寸法図記載ページ

- 100/200Vは単3における200Vを表します。
- 付属装置は「付属装置」の項を参照。P.340～
- 適合圧着端子一覧表はP.355
- 時延形の価格は「時延形」の項を参照。P.349
- 15mA感度も製作可能です。別途お問合せください。



裏面形・埋込形価格表(フラッシュプレート：マンセル5Y7/I)

ご注文品番の後に 裏面形はSDを 埋込形はFPをつけて ご注文ください。	SD 裏面形		FP 埋込形	
	GB-152E	GB-153E	GB-152E	GB-153E
メーカー希望小売価格(円)	32,000	35,400	39,500	42,900