


|                                                                                               |               |                                        |               |                                                                                               |                   |                        |                   |                                                                                                                    |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 3P・3E・250AF                                                                                   |               |                                        |               | 3P・3E・400AF                                                                                   |                   |                        |                   | 極数(P), 素子数(E), フレーム(AF)                                                                                            |               |
| GB-253E                                                                                       |               |                                        |               | GB-403S                                                                                       |                   |                        |                   | 型式                                                                                                                 |               |
| 100-200(100/200)V                                                                             |               | ●415 V                                 |               | 200-415 V                                                                                     |                   |                        |                   | 定格電圧                                                                                                               |               |
| 0.1秒以内                                                                                        |               |                                        |               | 0.1秒以内                                                                                        |                   |                        |                   | 動作時間                                                                                                               |               |
| 30mA                                                                                          | 100/200/500mA | 30mA                                   | 100/200/500mA | 30mA                                                                                          |                   | 100/200/500mA          |                   | 定格感度電流                                                                                                             |               |
| 250 A                                                                                         | 250 A         | 250 A                                  | 250 A         | ●250 A<br>403S2530                                                                            |                   | ●250 A<br>403S25W2     |                   | 定格電流<br>・<br>ご注文品番<br><br>( )内AC200 V 時の<br>適用モータ容量(kW)です。                                                         |               |
| 253E2530                                                                                      | 253E25W2      | 253E25304                              | 253E25W24     | 300A(75kW)<br>403S3030                                                                        |                   | 300A(75kW)<br>403S30W2 |                   |                                                                                                                    |               |
|                                                                                               |               |                                        |               |                                                                                               | 400 A<br>403S4030 |                        | 400 A<br>403S40W2 |                                                                                                                    |               |
| 41,000                                                                                        |               |                                        |               | 82,800                                                                                        | 89,400            | 82,800                 | 89,400            | メーカー希望小売価格(円)                                                                                                      |               |
| モータ保護兼用<br> |               |                                        |               | モータ保護兼用<br> |                   |                        |                   | 外観及び外形寸法(mm)                                                                                                       |               |
| A = 105<br>B = 239(329)<br>C = 60<br>D = 82                                                   |               |                                        |               | A = 150<br>B = 336<br>B' = 402<br>C = 103<br>D = 132                                          |                   |                        |                   | <br>( )内端子カバー付寸法<br>B' = バリ端子含む |               |
| 22                                                                                            |               |                                        |               |                                                                                               |                   |                        |                   | 100 V                                                                                                              | 定格            |
| 18                                                                                            |               |                                        |               |                                                                                               |                   |                        |                   | 100/200 V                                                                                                          | 遮断容量          |
| 18                                                                                            |               |                                        |               | 35                                                                                            |                   |                        |                   | 200 V                                                                                                              | (kA)          |
|                                                                                               |               | 10                                     |               | 18                                                                                            |                   |                        |                   | 415 V                                                                                                              |               |
| 圧着端子方式(圧着端子付属)                                                                                |               |                                        |               | バリ端子方式(標準 A 仕様)P.368参照                                                                        |                   |                        |                   | 標準接続方式                                                                                                             |               |
| 150                                                                                           |               |                                        |               | —                                                                                             |                   |                        |                   | 接続可能最大電線(mm²)                                                                                                      |               |
| ●100mA, ●200mA, ●500mA                                                                        |               |                                        |               | ●100mA, ●200mA, ●500mA                                                                        |                   |                        |                   | 中感度形                                                                                                               |               |
| ●0.3秒 [100mA, 200mA, 500mA]<br>[50/100/200mA]                                                 |               | ●0.3秒 [100mA, 200mA]<br>[50/100/200mA] |               | ●0.3秒 (100mA, 200mA, 50/100/200mA)                                                            |                   |                        |                   | L                                                                                                                  | 時延形           |
| ●                                                                                             |               | ●                                      |               | ●                                                                                             |                   |                        |                   | SD                                                                                                                 | 裏面形 接続方式      |
| ●                                                                                             |               | ●                                      |               | ●                                                                                             |                   |                        |                   | FP                                                                                                                 | 埋込形           |
| ●                                                                                             |               | ●                                      |               | ●                                                                                             |                   |                        |                   | AX                                                                                                                 | 補助スイッチ        |
| ●                                                                                             |               | ●                                      |               | ●                                                                                             |                   |                        |                   | AL                                                                                                                 | 警報スイッチ        |
| ●                                                                                             |               | ●                                      |               | ●                                                                                             |                   |                        |                   | TBL                                                                                                                | テストリード線引出し    |
| 可能                                                                                            |               | 可能                                     |               | 可能                                                                                            |                   |                        |                   | TB                                                                                                                 | 端子台           |
| —                                                                                             |               | —                                      |               | —                                                                                             |                   |                        |                   | LC                                                                                                                 | キャップ式 ハンドルロック |
| ●                                                                                             |               | ●                                      |               | ●                                                                                             |                   |                        |                   | HL                                                                                                                 | 施錠式           |
| HA-205                                                                                        |               | HA-404                                 |               | HA                                                                                            |                   |                        |                   | HA                                                                                                                 | 外部操作ハンドル      |
| 別売                                                                                            |               | 電源側付属                                  |               | BA                                                                                            |                   |                        |                   | BA                                                                                                                 | バリア           |
| 付属                                                                                            |               | 別売(TMC-5C)                             |               | TMC                                                                                           |                   |                        |                   | TMC                                                                                                                | 表面形 端子カバー     |
| 裏面形付属                                                                                         |               | 裏面形付属                                  |               | BTC                                                                                           |                   |                        |                   | BTC                                                                                                                | 裏面形           |
| 熱動電磁                                                                                          |               |                                        |               | 熱動電磁                                                                                          |                   |                        |                   | 引外し方式                                                                                                              |               |
| ▽対象外                                                                                          |               |                                        |               | ▽対象外                                                                                          |                   |                        |                   | 型式認可                                                                                                               |               |
| 2.2                                                                                           |               |                                        |               | 11                                                                                            |                   |                        |                   | 重量(kg)                                                                                                             |               |
| 1                                                                                             |               |                                        |               | 1                                                                                             |                   |                        |                   | 一梱入数                                                                                                               |               |
| P.361 [13], P.367 [7]                                                                         |               |                                        |               | P.361 [14], P.368 [8]                                                                         |                   |                        |                   | 特性, 寸法図記載ページ                                                                                                       |               |

- 100/200Vは単3における200Vを表します。
- 付属装置は「付属装置」の項を参照。P.340～
- 適合圧着端子一覧表はP.355
- 時延形の価格は「時延形」の項を参照。P.349

裏面形・埋込形価格表(フラッシュプレート：マンセル5Y7/1)

| ご注文品番の後に<br>裏面形はSD<br>埋込形はFPをつけて<br>ご注文ください。 | SD 裏面形  |           |         | FP 埋込形  |           |         |
|----------------------------------------------|---------|-----------|---------|---------|-----------|---------|
|                                              | GB-253E | GB-403S   |         | GB-253E | GB-403S   |         |
|                                              |         | 250A,300A | 400A    |         | 250A,300A | 400A    |
| メーカー希望小売価格(円)                                | 48,380  | 99,300    | 105,900 | 54,480  | 106,500   | 113,100 |