



極数(P), 素子数(E), フレーム(AF)		3P・3E・600AF		3P・3E・600AF	
型式		GB-603S (型式変更) (GB-603H)		GB-603F	
定格電圧		200-415 V		200-415 V	
動作時間		0.1秒以内	0.3/0.6/1.2秒	0.1秒以内	0.3/0.6/1.2秒
定格感度電流		100/200/500mA		100/200/500mA	
定格電流 ・ ご注文品番	● 500 A	603S50W2	603S50W2L2	● 500 A	603F50W2 603F50W2L2
	● 600 A	603S60W2	603S60W2L2	● 600 A	603F60W2 603F60W2L2
メーカー希望小売価格(円)		172,000		353,000	
外観及び外形寸法(mm)		 A = 210 B = 400 B' = 520 C = 103 D = 141		 A = 210 B = 400 B' = 520 C = 103 D = 141	
定格	100 V				
遮断容量	100/200 V				
(kA)	200 V	35		85	
	415 V	18		42	
標準接続方式		バー端子方式		バー端子方式	
接続可能最大電線(mm²)		—		—	
中感度形		標準仕様		標準仕様	
時延形		標準仕様		標準仕様	
取付可能付属装置	接続方式 裏面形 SD	●		●	
	埋込形 FP	●		●	
	補助スイッチ AX	●		●	
	警報スイッチ AL	●		●	
	テストリード線引出し TBL	●		●	
	端子台 TB	可 能		可 能	
	キャップ式 LC	—		—	
	ハンドルロック 施錠式 HL	●		●	
	外部操作ハンドル HA	HA-401		HA-401	
	バリア BA	電源側付属		電源側付属	
端子カバー	表面形 TMC	別売(TMC-5)		別売(TMC-5)	
	裏面形 BTC	—		—	
引外し方式		熱動可調整電磁		熱動可調整電磁	
型式認可		▽対象外		▽対象外	
重量(kg)		14		14	
一梱入数		1		1	
特性, 寸法図記載ページ		P.361 ㊦, P.369 ㊨		P.361 ㊦, P.369 ㊨	

■100/200Vは単3における200Vを表します。
■付属装置は「付属装置」の項を参照。P.340～



裏面形・埋込形価格表(フラッシュプレート：マンセル5Y7/1)

ご注文品番の後に裏面形はSDを埋込形はFPをつけてご注文ください。	SD 裏面形	FP 埋込形		
	GB-603S	GB-603F	GB-603S	GB-603F
メーカー希望小売価格(円)	195,400	376,600	248,000	423,000