



3P・3E・800AF				3P・3E・1000AF				極数(P), 素子数(E), フレーム(AF)
GB-803F				GB-1003F				型式
200 V		415 V		200 V		415 V		定格電圧
0.1秒以内	0.3/1.2秒	0.1秒以内	0.3/1.2秒	0.1秒以内	0.3/1.2秒	0.1秒以内	0.3/1.2秒	動作時間
100/200/500mA				100/200/500mA				定格感度電流
●700 A 803F70W2	●700 A 803F70W2L2	●700 A 803F70W24	●700 A 803F70W2L24	●1000 A 1003F10W2	●1000 A 1003F10W2L2	●1000 A 1003F10W24	●1000 A 1003F10W2L24	定格電流 ・ ご注文品番
●800 A 803F80W2	●800 A 803F80W2L2	●800 A 803F80W24	●800 A 803F80W2L24					
383,000				876,000				メーカー希望小売価格(円)
 A = 210 B = 670 B' = 734 C = 141 D = 179				50Hz, 60Hzをご指定ください。  A = 210 B = 800 B' = 870 C = 185 D = 225 D' = 333				外観及び外形寸法(mm)
								 B' = バー端子付 D' = 補助ハンドル付
								100 V 定格
								100/200 V 遮断容量
85				125				200 V (kA)
								415 V
バー端子方式				バー端子方式				標準接続方式
—				—				接続可能最大電線(mm ²)
標準仕様				標準仕様				中感度形
標準仕様		標準仕様		標準仕様		標準仕様		時延形
●				●				SD 裏面形 接続方式
●				●				FP 埋込形
●				●				AX 補助スイッチ
●				●				AL 警報スイッチ
●				●				TBL テストリード線引出し
可能				可能				TB 端子台
—				—				LC キャップ式 ハンドルロック
●				●				HL 施錠式
HA-402				HA-801				HA 外部操作ハンドル
電源側付属				—				BA バリア
別売(TMC-5)(電源側)				電源側付属				TMC 表面形 端子カバー
—				裏面形 電源側付属				BTC 裏面形
熱動可調整電磁				熱動可調整電磁				引外し方式
▽対象外				▽対象外				型式認可
26				41				重量(kg)
1				1				一梱入数
P.361 17, P.370 10				P.361 18, P.371 11				特性, 寸法図記載ページ

- 100/200Vは単3における200Vを表します。
 ■付属装置は「付属装置」の項を参照。P.340～



裏面形・埋込形価格表(フラッシュプレート：マンセル5Y7/1)

ご注文品番の後に 裏面形はSDを 埋込形はFPをつけて ご注文ください。	SD 裏面形	FP 埋込形		
	GB-803F	GB-1003F	GB-803F	GB-1003F
メーカー希望小売価格(円)	408,700	918,900	432,900	984,000