






漏電リレー別置形漏電遮断器OC付 過負荷・短絡保護兼用

極数(P), 素子数(E), フレーム(AF)	3P・3E・600AF		3P・3E・800AF	3P・3E・1000AF	3P・3E・1200AF
型式	LGB-603S (型式変更LGB-603HA)		LGB-803FA	LGB-1003FA	LGB-1203FA
定格電圧	200-415 V		200-415 V	200-415 V	200-415 V
動作時間	0.1秒以内	0.1/0.3/0.5秒	0.1/0.3/0.5秒	0.1/0.3/0.5秒	0.1/0.3/0.5秒
定格感度電流	30mA	100/200/500mA	200/500/1000mA	200/500/1000mA	200/500/1000mA
定格電流 ご注文品番	●500 A L603S5030	●500 A L603S50W2L1	●700 A L803FA709L1	●1000 A L1003FA109L1	●1200A L1203FA129L1
	●600 A L603S6030	●600 A L603S60W2L1	●800 A L803FA809L1		
メーカー希望小売価格(円)	231,000		357,000	772,000	796,000
外観及び外形寸法(mm)	 B-603S▶ (SHT付) A = 210 B = 274 B' = 434 C = 103 D = 141		 B-803FA▶ (SHT付) A = 210 B = 274 B' = 434 C = 103 D = 141	50Hz, 60Hzをご指定ください  B-1003FA▶ (SHT付) A = 210 B = 410 B' = 570 C = 150 D = 190 D' = 298	50Hz, 60Hzをご指定ください  B-1203FA▶ (SHT付) A = 210 B = 410 B' = 570 C = 150 D = 190 D' = 298
定格	100 V				
遮断容量 (kA)	100/200 V				
	200 V	42	85	125	125
	415 V	22	35	85	85
標準接続方式	バー端子方式		バー端子方式	バー端子方式	バー端子方式
接続可能最大電線(mm²)	—		—	—	—
中感度形		標準仕様	標準仕様	標準仕様	標準仕様
時延形		標準仕様	標準仕様	標準仕様	標準仕様
取付可能付属装置	接続方式 裏面形 SD	●	●	●	●
	埋込形 FP	●	●	●	●
	補助スイッチ AX	●	●	●	●
	警報スイッチ AL	●	●	●	●
	テストリード線引出し TBL	—	—	—	—
	端子台 TB	可 能	可 能	可 能	可 能
	キャップ式 LC	—	—	—	—
	ハンドルロック 施錠式 HL	●	●	●	●
	外部操作ハンドル HA	HA-402	HA-402	HA-801	HA-801
	バリア BA	電源側付属	電源側付属	—	—
端子カバー	表面形 TMC	別売(TMC-5)	別売(TMC-5)	電源側付属	電源側付属
	裏面形 BTC	—	—	—	電源側付属
引外し方式	熱動可調整電磁		熱動可調整電磁	熱動可調整電磁	熱動可調整電磁
型式認可	▽対象外		▽対象外	▽対象外	▽対象外
重量(kg)	10		10.5	26	26
一梱入数	1		1	1	1
特性, 寸法図記載ページ	P.361 20, P.283 15		P.361 21, P.294 26	P.361 22, P.296 28	P.361 23, P.296 28

■遮断器本体は電圧引外し装置付き配線用遮断器です。漏電リレーは「漏電リレー」の項を参照ください。P. 436



裏面形・埋込形価格表(フラッシュプレート:マンセル5Y7/1)

ご注文品番の後に裏面形はSDを埋込形はFPをつけてご注文ください。	SD 裏面形				FP 埋込形			
	LGB-603S	LGB-803FA	LGB-1003FA	LGB-1203FA	LGB-603S	LGB-803FA	LGB-1003FA	LGB-1203FA
メーカー希望小売価格(円)	256,200	385,800	815,200	875,200	269,400	399,700	822,400	917,200