


単3中性線欠相保護付漏電遮断器OC付 過負荷・短絡保護兼用

極数(P), 素子数(E), フレーム(AF)	3P・2E・30AF		3P・2E・50AF		3P・2E・60AF	
型式	GBU-3・1E		GBU-53・1E		GBU-63・1E	
定格電圧	100/200 V		100/200 V		100/200 V	
動作時間	0.1秒以内		0.1秒以内		0.1秒以内	
定格感度電流	15mA	30mA	15mA	30mA	15mA	30mA
定格電流・ ご注文品番	●30 A	●30 A	●30 A U5301E3015V	●30 A U5301E3030V	●60 A	●60 A
	U301E3015V	U301E3030V	●40 A U5301E4015V	●40 A U5301E4030V	U6301E6015V	U6301E6030V
			●50 A U5301E5015V	●50 A U5301E5030V		
メーカー希望小売価格(円)	9,200		11,700		12,600	
外観及び外形寸法(mm)	JIS互換性寸法 (電圧検出リード線付)  ()内端子カバー付寸法		(電圧検出リード線付)  A = 70 B = 140 (150) C = 49 D = 69		(電圧検出リード線付)  A = 70 B = 140 (150) C = 49 D = 69	
定格遮断容量(kA)	100 V 100/200V 200 V 415 V	1.5	2.5	2.5	2.5	2.5
標準接続方式	溶ダレス端子方式(当座金付)		線押え方式(圧着端子使用可能)		線押え方式(圧着端子使用可能)	
接続可能最大電線(mm²)	8		22		22	
中感度形	—		—		—	
時延形	—		—		—	
取付可能付属装置	裏面形 SD	—	●	●	●	●
	接続方式 埋込形 FP	—	●	●	●	●
	補助スイッチ AX	—	—	—	—	—
	警報スイッチ AL	—	—	—	—	—
	テストリード線引出し TBL	—	—	—	—	—
	端子台 TB	—	—	—	—	—
	キャップ式 LC	別売(LC-03)	別売(LC-20)	別売(LC-20)	別売(LC-20)	別売(LC-20)
	ハンドルロック 施錠式 HL	—	—	—	—	—
	外部操作ハンドル HA	—	—	—	—	—
	バリア BA	—	—	—	—	—
端子カバー	表面形 TMC	付 属	付 属	付 属	付 属	付 属
	裏面形 BTC	—	裏面形付属	裏面形付属	裏面形付属	裏面形付属
引外し方式	熱 動		熱動電磁		熱動電磁	
型式認可	▽取得済		▽取得済		▽取得済	
重量(kg)	0.21		0.55		0.60	
一梱入数	20		20		20	
特性, 寸法図記載ページ	P.360 ③, P.363 ③		P.360 ⑥, P.364 ④		P.360 ⑦, P.364 ④	


■100/200Vは単相3線式における200Vを表します。

■付属装置につきましては「付属装置」の項を参照ください。P.340～

■単3中性線欠相による過電圧に対し単3中性線欠相保護付漏電遮断器は125V(±5 V)以上の電圧で0.5秒以内に動作します。

■電圧検出リード線付が標準仕様です。電圧検出リード線内装仕様もあります。別途お問合せください。

■動作概要等は「資料」の項を参照ください。P.354



GTU-3・1E

裏面形・埋込形価格表(フラッシュプレート：マンセル5Y7/I)

ご注文品番の後に裏面形はSDを埋込形はFPをつけてご注文ください。	SD 裏面形	FP 埋込形		
	GBU-53・1E	GBU-63・1E	GBU-53・1E	GBU-63・1E
メーカー希望小売価格(円)	13,500	15,180	17,240	18,920