


単3中性線欠相保護付漏電遮断器

極数(P), 素子数(E), フレーム(AF)	3P・2E・75AF		3P・2E・100AF		3P・2E・125AF	
型式	GBU-73・1E		GBU-103・1E		GBU-123・1E	
定格電圧	100/200 V		100/200 V		100/200 V	
漏電動作時間	0.1秒以内		0.1秒以内		0.1秒以内	
定格感度電流	15mA	30mA	15mA	30mA	30mA	50/100/200mA
定格電流 ・ ご注文品番	●75 A	●75 A	●100 A	●100 A	●125 A	●125 A
	U7301E7515V	U7301E7530V	U10301E1015V	U10301E1030V	U12301E1230V	U12301E12W1V
メーカー希望小売価格(円)	17,300		22,500		24,300	
外観及び外形寸法(mm)	(電圧検出リード線付)		(電圧検出リード線付)		(電圧検出リード線付)	
 ()内端子カバー付寸法	 A=80 B=175(229) C=60 D=82		 A=80 B=175(229) C=60 D=82		 A=90 B=200(270) C=60 D=82	
定格	100 V					
遮断容量	100/200V		5.0		10	
(kA)	200 V					
	415 V					
標準接続方式	圧着端子方式(圧着端子付属)		圧着端子方式(圧着端子付属)		圧着端子方式(圧着端子付属)	
接続可能最大電線(mm ²)	60		60		60	
中感度形	—		—		標準仕様	
時延形	—		—		—	
取付可能付属装置	接続方式	裏面形 SD	●	●	●	●
		埋込形 FP	●	●	●	●
	補助スイッチ	AX	—	—	—	—
	警報スイッチ	AL	—	—	—	—
	テストリード線引出し	TBL	—	—	—	—
	端子台	TB	—	—	—	—
	ハンドルロック	キャップ式 LC	—	—	—	—
		施錠式 HL	●	●	●	●
	外部操作ハンドル	HA	HA-205	HA-205	HA-205	HA-205
	バリア	BA	別 売	別 売	別 売	別 売
端子カバー	表面形 TMC	付 属	付 属	付 属	付 属	
	裏面形 BTC	裏面形付属	裏面形付属	裏面形付属	裏面形付属	
引外し方式	熱動電磁		熱動電磁		熱動電磁	
型式認可	▽取得済		▽取得済		▽対象外	
重量(kg)	1.0		1.1		1.2	
一梱入数	5		5		5	
特性, 寸法図記載ページ	P.360 8, P.365 5		P.360 9, P.365 5		P.360 10、P.366 6	

- 100/200Vは単相3線式における200Vを表します。
- 付属装置につきましては「付属装置」の項を参照ください。P.340～
- 単3中性線欠相による過電圧に対し単3中性線欠相保護付漏電遮断器は125V(±5V)以上の電圧で0.5秒以内に動作します。
- 電圧検出リード線付が標準仕様です。電圧検出リード線内装仕様もあります。別途お問合せください。
- 動作概要は「資料」の項を参照ください。P.354

裏面形・埋込形価格表(フラッシュプレート：マンセル5Y7/1)

ご注文品番の後に裏面形はSDを埋込形はFPをつけてご注文ください。	SD 裏面形			FP 埋込形		
	GBU-73・1E	GBU-103・1E	GBU-123・1E	GBU-73・1E	GBU-103・1E	GBU-123・1E
メーカー希望小売価格(円)	21,560	26,760	31,700	26,180	31,380	39,200