




3P・2E・150AF		3P・2E・225AF		3P・2E・400AF		極数(P), 素子数(E), フレーム(AF)	
GBU-153・1E		GBU-223・1E (型式変更 GBU-223・1S)		GBU-403・1S		型式	
100/200 V		100/200 V		100/200 V		定格電圧	
0.1秒以内		0.1秒以内		0.1秒以内		漏電動作時間	
30mA	50/100/200mA	30mA	50/100/200mA	100/200/500mA		定格感度電流	
●150 A	●150 A	●150 A	●150 A	●300 A	●400 A	定格電流 ・ ご注文品番	
U15301E1530V	U15301E15W1V	U22301E1530V	U22301E15W1V	U40301S30 W2V	U40301S40W2V		
		●175 A	●175 A				
		U22301E1730V	U22301E17W1V				
		●200 A	●200 A				
U22301E2030V	U22301E20W1V						
●225 A	●225 A						
U22301E2230V	U22301E22W1V						
29,400		39,700		86,900	93,900	メーカー希望小売価格(円)	
(電圧検出リード線付)		(電圧検出リード線付)		(電圧検出リード線付)		外観及び外形寸法(mm)	
 A = 90 B = 200 (270) C = 60 D = 82		 A = 105 B = 239 (329) C = 60 D = 82		 A = 150 B = 336 B' = 402 C = 103 D = 132		 ()内端子カバー付寸法 B' = バー端子含む	
10		18		35		100 V	定格
						100/200 V	遮断容量
						200 V	(kA)
						415 V	
圧着端子方式(圧着端子付属)		圧着端子方式(圧着端子付属)		バー端子方式(標準A仕様)P.368参照		標準接続方式	
60		150		—		接続可能最大電線(mm ²)	
標準仕様		標準仕様		標準仕様		中感度形	
—		—		—		時延形	
●		●		●		SD	裏面形 取付可能付属装置
●		●		●		FP	埋込形 接続方式
—		—		—		AX	補助スイッチ
—		—		—		AL	警報スイッチ
—		—		—		TBL	テストリード線引出し
—		—		—		TB	端子台
—		—		—		LC	キャップ式 ハンドルロック
●		●		●		HL	施錠式
HA-205		HA-205		HA-404		HA	外部操作ハンドル
別 売		別 売		電源側付属		BA	バリア
付 属		付 属		別売(TMC-5C)		TMC	表面形 端子カバー
裏面形付属		裏面形付属		裏面形付属		BTC	裏面形
熱動電磁		熱動電磁		熱動電磁		引外し方式	
▽対象外		▽対象外		▽対象外		型式認可	
1.3		2.1		11		重量(kg)	
5		1		1		一梱入数	
P.360  , P.366 		P.360  , P.367 		P.361  , P.368 		特性, 寸法図記載ページ	



裏面形・埋込形価格表(フラッシュプレート：マンセル5Y7/1)

ご注文品番の後に裏面形はSDを埋込形はFPをつけてご注文ください。	SD 裏面形		FP 埋込形	
	GBU-153・1E	GBU-223・1E	GBU-403・1S	GBU-403・1S
			300A	400A
メーカー希望小売価格(円)	36,800	47,080	103,400	110,400
			54,600	53,180
			110,600	117,600