


单相3線式回路用漏電遮断器
 OC付
 過負荷・短絡保護兼用

極数(P), 素子数(E), フレーム(AF)	3P・2E・30AF			3P・2E・50AF			3P・2E・60AF		
型式	GB-3・1E			GB-53・1E			GB-63・1E		
定格電圧	100/200 V			100/200 V			100/200 V		
動作時間	0.1秒以内			0.1秒以内			0.1秒以内		
定格感度電流	15mA		30mA	15mA		30mA	15mA		30mA
定格電流 ・ ご注文品番	20A	301E2015	301E2030	30A	5301E3015	5301E3030			
	25A	301E2515	301E2530	40A	5301E4015	5301E4030	60A	6301E6015	6301E6030
	30A	301E3015	301E3030	50A	5301E5015	5301E5030			
メーカー希望小売価格(円)	7,900			10,300			11,300		
外観及び外形寸法(mm)	JIS互換性寸法 A = 90 B = 80 C = 40 D = 57			A = 70 B = 140(150) C = 49 D = 69			A = 70 B = 140(150) C = 49 D = 69		
定格	100 V								
遮断容量	100/200 V			1.5			2.5		
(kA)	200 V								
	415 V								
標準接続方式	ソルダレス端子方式(当座金付)			線押え方式(圧着端子使用可能)			線押え方式(圧着端子使用可能)		
接続可能最大電線(mm ²)	8			22			22		
中感度形	—			—			—		
時延形	—			—			—		
取付可能付属装置	接続方式	裏面形	SD	●			●		
		埋込形	FP	●			●		
	補助スイッチ		AX	●			●		
	警報スイッチ		AL	●			●		
	テストリード線引出し		TBL	●			●		
	端子台		TB	—			—		
	キャップ式		LC	別売(LC-03)			別売(LC-20)		
	ハンドルロック		HL	—			—		
	外部操作ハンドル		HA	—			—		
	バリア		BA	—			—		
	端子カバー	表面形	TMC	付 属			付 属		
		裏面形	BTC	—			裏面形付属		
引外し方式	熱 動			熱動電磁			熱動電磁		
型式認可	▽取得済			▽取得済			▽取得済		
重量(kg)	0.21			0.55			0.60		
一梱入数	20			20			20		
特性, 寸法図記載ページ	P.360 ③, P.363 ③			P.360 ⑥, P.364 ④			P.360 ⑦, P.364 ④		

- 100/200Vは単3における200Vを表します。
- 付属装置は「付属装置」の項を参照P.340～
- 適合圧着端子一覧表はP.355



裏面形・埋込形価格表(フラッシュプレート:マンセル5Y7/1)

ご注文品番の後に裏面形はSDを埋込形はFPをつけてご注文ください。	SD	裏面形	FP	埋込形
	GB-53・1E	GB-63・1E	GB-53・1E	GB-63・1E
メーカー希望小売価格(円)	12,100	13,880	15,840	17,620