

三相4線式回路用漏電遮断器OC付 過負荷・短絡保護兼用

極数(P), 素子数(E), フレーム(AF)		4P・3E・50AF				4P・3E・100AF			
型式		GB-54				GB-104			
定格電圧		200-415 V				200-415 V			
動作時間		0.1秒以内		0.3/0.6/1.2秒		0.1秒以内		0.3/0.6/1.2秒以内	
定格感度電流		30mA		100/200/500mA		30mA		100/200/500mA	
定格電流 ・ ご注文品番	15 A	541530	5415W2		50 A	1040530	10405W2	10405W2L2	
	20 A	542030	5420W2	5420W2L2	60 A	1040630	10406W2	10406W2L2	
	30 A	543030	5430W2	5430W2L2	75 A	1040730	10407W2	10407W2L2	
	40 A	544030	5440W2	5440W2L2	100A	1041030	10410W2	10410W2L2	
	50 A	545030	5450W2	5450W2L2					
メーカー希望小売価格(円)		68,900				122,000			
外観及び外形寸法(mm)		A B C D A = 140 B = 240 C = 104 D = 125 				A B C D A = 140 B = 240 C = 104 D = 125 			
定格	100 V								
遮断容量	100/200V								
(kA)	200 V	85				85			
	415 V	42				42			
標準接続方式		線押え方式(圧着端子使用可能)				圧着端子方式(50 Aは線押え方式)			
接続可能最大電線(mm²)		22				60(50 Aは22)			
中感度形		標準仕様				標準仕様			
時延形		標準仕様				標準仕様			
取付可能付属装置	裏面形 SD	●				●			
	埋込形 FP	●				●			
	補助スイッチ AX	●				●			
	警報スイッチ AL	●				●			
	テストリード線引出し TBL	●				●			
	端子台 TB	可 能				可 能			
	キャップ式 LC	別売(LC-2B)				別売(LC-2B)			
	ハンドルロック 施錠式 HL	●				●			
	外部操作ハンドル HA	別途お問合せください。				別途お問合せください。			
	バリア BA	—				—			
	表面形 TMC	別売(TMC-2BG, 4P用)				別売(TMC-2BG, 4P用)			
	裏面形 BTC	別売(BTC-2BG, 4P用)				別売(BTC-2BG, 4P用)			
引外し方式		完全電磁				完全電磁			
型式認可		▽取得済				▽取得済			
重量(kg)		4.2				4.2			
一梱入数		1				1			
特性, 寸法図記載ページ		P.362 27, P.374 15				P.362 28, P.375 16			

■100/200Vは単3における200Vを表します。
■付属装置は「付属装置」の項を参照。P.340～
■適合圧着端子一覧表はP.355
■三相4線式回路に使用する遮断器で過電流引外し素子をもたない中性極が一体化されており4極同時開極のため不用意な開極によるトラブルはありません。

裏面形・埋込形価格表(フラッシュプレート：マンセル5Y7/1)

ご注文品番の後に裏面形はSDを埋込形はFPをつけてご注文ください。	SD 裏面形	FP 埋込形
	GB-54	GB-104
メーカー希望小売価格(円)	71,400	127,820
	83,900	140,000