


4P・3E・225AF				4P・3E・400AF				極数(P), 素子数(E), フレーム(AF)
GB-224A				GB-404A				型式
200-415 V				200-415 V				定格電圧
0.1秒以内		0.3/0.6/1.2秒		0.1秒以内		0.3/1.2秒		動作時間
30mA	100/200/500mA	100/200/500mA		30mA	100/200/500mA	100/200/500mA	定格感度電流	
125A	224A1230	224A12W2	224A12W2L2	250A	404A2530	404A25W2	404A25W29	定格電流 ・ ご注文品番
150A	224A1530	224A15W2	224A15W2L2	300A	404A3030	404A30W2	404A30W29	
175A	224A1730	224A17W2	224A17W2L2	350A	404A3530	404A35W2	404A35W29	
200A	224A2030	224A20W2	224A20W2L2	400A	404A4030	404A40W2	404A40W29	
225A	224A2230	224A22W2	224A22W2L2					
179,000				352,000				メーカー希望小売価格(円)
 A = 185 B = 345 C = 103 D = 133				 A = 185 B = 345 B' = 421 C = 103 D = 133				外観及び外形寸法(mm)  B' = バー端子含む
								100 V 定格
								100/200 V 遮断容量
85				85				200 V (kA)
42				42				415 V
圧着端子方式				バー端子方式				標準接続方式
125				—				接続可能最大電線(mm ²)
標準仕様		標準仕様		標準仕様		標準仕様		中感度形
		標準仕様				標準仕様		時延形
●				●				SD 裏面形 接続方式
●				●				FP 埋込形
●				●				AX 補助スイッチ
●				●				AL 警報スイッチ
●				●				TBL テストリード線引出し
可 能				可 能				TB 端子台
—				—				LC キャップ式
●				●				HL 施錠式
別途お問合せください。				別途お問合せください。				HA 外部操作ハンドル
電源側付属				電源側付属				BA バリア
別売(TMC-5BA, 4P用)				別売(TMC-5B, 4P用)				TMC 表面形
別売(BTC-5B, 4P用)				別売(BTC-5B, 4P用)				BTC 裏面形
熱動電磁				熱動電磁				引外し方式
▽対象外				▽対象外				型式認可
9.3				10.2				重量(kg)
1				1				一梱入数
P.362 29, P.376 17				P.362 30, P.377 18				特性, 寸法図記載ページ

- 100/200Vは単3における200Vを表します。
- 付属装置は「付属装置」の項を参照。P.340～
- 適合圧着端子一覧表はP.355

裏面形・埋込形価格表(フラッシュプレート: マンセル5Y7/1)

ご注文品番の後に裏面形はSDを埋込形はFPをつけてご注文ください。	SD 裏面形		FP 埋込形	
	GB-224A	GB-404A	GB-224A	GB-404A
メーカー希望小売価格(円)	192,000	370,000	208,600	440,300