


極数(P), 素子数(E), フレーム(AF)		4P・3E・800AF		4P・3E・1000AF	
型式		GB-804		GB-1004	
定格電圧		415 V		415 V	
動作時間		0.1秒以内	0.3/1.2秒	0.1秒以内	0.3/1.2秒
定格感度電流		100/200/500mA		100/200/500mA	
定格電流 ご注文品番		 500A	80450W24 80450W294	 1000A	100410W24 100410W294
		 600A	80460W24 80460W294		
		 700A	80470W24 80470W294		
		 800A	80480W24 80480W294		
メーカー希望小売価格(円)		799,000		1,343,000	
外観及び外形寸法(mm)		50Hz, 60Hzをご指定ください。  A = 280 B = 800 B' = 870 C = 185 D = 225 D' = 333 B' = バー端子含む		50Hz, 60Hzをご指定ください。  A = 280 B = 800 B' = 870 C = 185 D = 225 D' = 333	
定格	100 V				
遮断容量	100/220 V				
(kA)	200 V	125		125	
	415 V	85		85	
標準接続方式		バー端子方式		バー端子方式	
接続可能最大電線(mm ²)		—		—	
中感度形		標準仕様		標準仕様	
時延形			標準仕様		標準仕様
取付可能付属装置	接続方式 裏面形	SD			
	埋込形	FP			
	補助スイッチ	AX			
	警報スイッチ	AL			
	テストリード線引出し	TBL			
	端子台	TB	可 能	可 能	
	キャップ式	LC	—	—	
	ハンドルロック 施錠式	HL			
外部操作ハンドル	HA	別途お問合せください。		別途お問合せください。	
バリア	BA	—		—	
端子カバー	表面形	TMC	電源側付属	電源側付属	
	裏面形	BTC	電源側付属	電源側付属	
引外し方式		熱動可調整電磁		熱動可調整電磁	
型式認可		▽対象外		▽対象外	
重量(kg)		50		51	
一梱入数		1		1	
特性, 寸法図記載ページ		P.362 31, P.378 19		P.362 32, P.378 20	


三相4線式回路用とは、
三相4線式回路に使用する遮断器で過電流引外し素子をもたない中性極が一体化されており4極同時開閉のため不用意な開閉によるトラブルはありません。

■回路例



■三相4線式回路への接続

三相4線式漏電遮断器(4極シリーズ)を使用し、三相4線式回路へ適用する場合、必ず中性線を中性線接続極へ接続して下さい。接続を誤りますと正常な動作を行いません。



■使用可能電圧

定格電圧	使用可能電圧変動範囲
200-415V	160~484 V
415 V	320~484 V

- 100/200Vは単3における200Vを表します。
- 付属装置は「付属装置」の項を参照P.340~
- 適合圧着端子一覧表はP.355
- 定格電圧200V仕様につきましては別途お問合せください。

裏面形・埋込形価格表(フラッシュプレート:マンセル5Y7/1)

ご注文品番の後に裏面形はSDを埋込形はFPをつけてご注文ください。	SD 裏面形	FP 埋込形
	GB-804	GB-1004
メーカー希望小売価格(円)	831,600	1,394,200
	905,000	1,489,000