


ボックスブレーカ

●漏電遮断器組込 ●簡易防塵タイプ

極数(P), 素子数(E), フレーム(AF)		3P・3E・30AF		3P・3E・50AF		3P・3E・60AF		3P・3E・75AF		3P・3E・100AF	
型式		GB-D63E						GB-D103E			
定格電圧		100-200(100/200) V						100-200(100/200 V)			
動作時間		0.1秒以内						0.1秒以内			
定格感度電流		30mA						30mA			
定格電流 ・ ご注文品番 ()内AC200 V 時の 適用モータ容量(kW)を表す。		30 A	D63E3030					75 A (18.5kW)	D103E0730		
		40 A		D63E4030							
		50 A (11kW)		D63E5030							
		60 A (15kW)				D63E6030			100A (22kW)		D103E1030
メーカー希望小売価格(円)		22,500		24,600		25,300		32,400		37,400	
外観及び外形寸法(mm)		40 A 以上モータ保護兼用						モータ保護兼用			
 A = 180 B = 300 C = 91 D = 142								 A = 240 B = 425 C = 118 D = 169			
定格	100 V	2.5						5.0			
遮断容量	100/200V	2.5						5.0			
(kA)	200 V	2.5						5.0			
	415 V										
標準接続方式		線押え方式(圧着端子使用可能)						圧着端子方式(圧着端子付属)			
接続可能最大電線(mm ²)		22						60			
中感度形		●100mA						●100mA, ●200mA			
時延形		—						●0.3秒(30mA, 100mA)			
取 付 可 能 付 属 装 置	接続方式	裏面形	SD	—							
		埋込形	FP	—							
	補助スイッチ	AX	●								
	警報スイッチ	AL	●								
	テストリード線引出し	TBL	●								
	端子台	TB	可 能								
	キャップ式	LC	—								
ハンドルロック		標準装備						標準装備			
施錠式		HL						標準装備			
引外し方式		熱動電磁						熱動電磁			
組込遮断器		GB-33E		GB-53E		GB-63E		GB-73E		GB-103E	
重量(kg)		3.05		3.05		3.10		6.9		7.0	

■100/200Vは単3における200Vを表します。 ■適合圧着端子一覧表はP.355 ■粉塵の多い場所でもご使用いただける簡易防塵タイプです。
■ボックス塗装色：マンセル5Y7/1。 ■付属装置は「付属装置」の項を参照。P.340～

ボックスブレーカのハンドルロックについて(カギは別途ご用意ください) (標準装備)

①ハンドル上部の突起部を押して、②スライドして出た施錠穴にカギを差し込み、③施錠しロック完了です。

