








携帯形ボックスタイプ ●スチール製ボックス ●漏電遮断器組込

内容	単相, 屋内用, 携帯形		単相, 屋外兼用, 携帯形, 防じん・防滴プレート付		三相, 屋外兼用, 携帯形, 防じん・防滴プレート付	
型式	GB-P32-1	GB-P32-2	GB-P32W-1	GB-P32W-2	GB-P63W	
ご注文品番	P3211515	P3221515	P32W11515	P32W21515	P63W3030	
メーカー希望小売価格(円)	16,800	16,800	22,500	22,500	33,100	
外観及び外形寸法(mm)	スチール製  A = 135 B = 220 C = 97 		スチール製  A = 194 B = 280 C = 162		スチール製  A = 204 B = 320 C = 162	
内装漏電遮断器	型式	GB-2E		GB-2E		GB-63E
	極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	2P・2E・30AF		2P・2E・30AF		3P・3E・60AF
	定格 電圧	100-100/200-200 V		100-100/200-200 V		100-200(100/200) V
	電流	15 A		15 A		30 A
	感度電流	15mA		15mA		30mA
	動作時間	0.1秒以内		0.1秒以内		0.1秒以内
	遮断容量100V	1.5kA		1.5kA		2.5kA
	200V	1.0kA		1.0kA		2.5kA
	短時間電流	—		—		—
分岐	—		—		—	
電源側差込プラグ	125 V 15 A 	250 V 15 A 	125 V 15 A 	250 V 15 A 	250 V 30 A 	
負荷側コンセント	125 V 15 A  4ヶ付	250 V 15 A  4ヶ付	125 V 15 A  2ヶ付	250 V 15 A  2ヶ付	250 V 20 A  2ヶ付	
キャプタイヤケーブル	2mm ² , 3芯, 2種, 1.5 m 付		2mm ² , 3芯, 2種, 2 m 付		5.5mm ² , 4芯, 2種, 2 m 付	
色	マンセル7.5BG 4/1.5		マンセル7.5BG 4/1.5		マンセル7.5BG 4/1.5	
重量(kg)	2.9		4.2		6.0	
一梱入数	1		1		1	
特性, 寸法図記載ページ	P.360 2 , P.379 22		P.360 2 , P.379 23		P.360 7 , P.379 24	

■P32W、P63Wはコンセント部分に防塵、防滴プレートを採用し、塗装も防錆処理塗装をおこなっています。