




防滴形ボックスタイプ

●プラスチック製ボックス

●漏電遮断器組込

内容	組込漏電遮断器OCなし 屋外兼用, コンセント付	組込漏電遮断器OC付 屋外兼用, コンセント付	組込漏電遮断器OCなし 屋外兼用, コンセント付 分岐: 安全ブレーカ×2
型式	GT-P	GB-P	GT-PK
ご注文品番	GTP3015	P2015	GTPK3015
メーカー希望小売価格(円)	8,070	8,960	11,600
外観及び外形寸法(mm)	プラスチック製  A = 145 B = 290 C = 130	プラスチック製  A = 145 B = 290 C = 130	プラスチック製  A = 184 B = 330 C = 130
内装漏電遮断器	型式	GT-2E	GT-2E
	極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	2P・0E・30AF	2P・0E・30AF
	定格 電圧	100-200 V	100-100/200-200 V
	電流	30 A	20 A
	感度電流	15mA	15mA
	動作時間	0.1秒以内	0.1秒以内
	遮断容量 100V	—	1.5kA
	200V	—	1.0kA
分岐	短時間電流	2.5kA	—
			安全ブレーカ, B-1E(2P・1E・30AF)20A×2
電源側差込プラグ	— 電源100 V に接続して下さい	— 電源100 V に接続して下さい	— 電源100 V に接続して下さい
負荷側コンセント	接地ダブルコンセント E 付 2ケロ(総容量15 A)×1	接地ダブルコンセント E 付 2ケロ(総容量15 A)×1	接地ダブルコンセント E 付 2ケロ(総容量15 A)×2
キャプタイヤケーブル	—	—	—
色	ダークグレー	ダークグレー	ダークグレー
重量(kg)	0.8	0.8	1.3
一梱入数	8	8	8
特性, 寸法図記載ページ	P.379 20	P.360 2, P.379 20	P.379 21

■単相、防滴用プラスチック製ボックスに、漏電遮断器、コンセントを組み込みました。自動販売機用、仮設工事現場などにご使用いただけます。

■コンセントは、接地ダブルコンセントE付。

漏電遮断器