

適合圧着端子一覧表

適用器種		本体に付属											
		呼び断面積	2	3.5	5.5	8	14	22	38	60	80	100	150
		電線抱合範囲	1.04~ 2.63	2.63~ 4.6	2.63~ 6.64	6.64~ 10.52	10.52~ 16.78	16.78~ 26.66	26.66~ 42.42	42.42~ 60.57	60.57~ 96.3	96.3~ 117.2	117.2~ 152.05
汎用タイプ	GB-3ME GB-33E		2-5	3.5-5	5.5-5								
	GB-52E・53E		2-5	3.5-5	5.5-5		14-5						
	GB-62E・63E							22-6					
	GB-72E・73E GB-102E・103E						14-8	22-8	38-8S				
	GB-122E・123E									CB60-8			
	GB-152E・153E									CB60-8			
	GB-222E・223E									CB60-8	CB80-8	CB100-8	
	GB-253E												CB150-8
他	GB-52K GB-53K		2-5		5.5-5	8-5	14-5						
	GB-54		2-6		5.5-6	8-6	14-6	22-6					
	GB-103K GB-104		2-8		5.5-8	8-8	14-8	(38-S8)	(38-S8)				
	GB-224A								38-10	60-10	80-10	100-10	CB150-10

■JIS、JEM規格の圧着端子です。 ■()：別途お問合せください。 ■電線抱合範囲はJISC2805による。(燃線)

締付トルク(端子ネジ及びスタッドボルト)

器種	表面形						裏面・埋込形			
	ソルダレス	M5	M6	M8	M10	M12	M6	M8	M10	M12
GB-1Z・2Z GB-2E GB-3・1E GT-2Z GT-2E GT-31E GBU-3・1E	150~200									
GB-33E GB-3ME GB-52E・53E GB-53・1E GBU-53・1E		250~350					400~500			
GB-52K GB-53K		250~350								
GB-54			400~500					550~750		
GB-62E・63E GBU-63・1E			400~500				400~500			
GB-72E・73E GB-102E・103E GBU-73・1E GBU-103・1E				550~750					800~1000	
GB-122E・123E GB-152E・153E GBU-123・1E GBU-153・1E				550~750						1300~1600
GB-103K GB-104				550~750					800~1000	
GB-224A GB-404A					2000~2700			1000~1300		
GB-253E GBU-253・1E GB-223E GBU-223・1E				800~1300					2000~2700	
GB-403S GBU-403・1S					4000~5000					4000~5000
GB-603S GB-603F						4000~5000				4000~5000
GB-803F GB-1003F GB-1203F GB-804 GB-1004						4000~5000				4000~5000

■9.8N-cmは1kgf-cmです。

接続電線

遮断器の特性は表の試験電線で試験したものです。(JIS C8371等)この配線より細い電線を使用されると遮断器の温度上昇、不要動作を招くことがあります。ご注意ください。

遮断器の定格電流(A)	600Vビニル電線(mm ²)
15	φ1.6mm
20	φ2.0mm
30	5.5
40	8
50、60	14
75	22
100	38
125	50
150	60
175	80

遮断器の定格電流(A)	600Vビニル電線(mm ²)
200	100
225	125
250	150
300	200
350	250
400	2×100
500	2×150
600	2×200
800~2500	電流密度1.5~1.8A/mm ² の銅帯を接続して試験すること