



電磁開閉器

可逆形

外形寸法P.416～

型式	適合電動機容量(kW)		サーマルリレー 中心値 RC(A)	操作コイル	補助接点	仕様 区分	ご注文品番	メーカー希望小売価格 (円)	サーマルリレー 型式	重量 (kg)
	3φ 200～220V	3φ 380～440V								
MR-25H2A	5.5	11	20	100V	1a1b	●	MKR25HA551C	25,000	TR25B -1E	1.5
				200V		●	MKR25HA552C			
				100V	2a2b	●	MKR25HA551G	25,600		
				200V		●	MKR25HA552G			
MR-35H2A	7.5	15	28	100V	2a2b	●	MKR35HA751G	29,900	TR50B -1E	2.4
				200V		●	MKR35HA752G			
MR-50H2A	11	18.5	40	100V	//	●	MKR50HA111G	34,100	TR80B -1E	2.4
				200V		●	MKR50HA112G			
MR-65H2	15	30	55	100V	//	●	MKR65H151G	51,500	TR80B -1E	3.1
				200V		●	MKR65H152G			
MR-80H2	18.5	37	67	100V	//	●	MKR80H191G	68,800	TR150B -1E	5.8
				200V		●	MKR80H192G			
MR-100H2	22	45	80	100V	//	●	MKR100H221G	78,300	TR150B -1E	6.4
				200V		●	MKR100H222G			
MR-125H2	30	55	105	100V	//	●	MKR125H301G	107,000	TR250B -1E	6.4
				200V		●	MKR125H302G			
MR-150H2	37	75	130	100-200V	//	●	MKR150H372G	180,000		9.2
MR-200H2	45	90	(140)	100-200V	//	●	MKR200H452G	197,000	※ TR250B -1E	18
MR-250H2	55	110	(240)	100-200V	//	●	MKR250H552G	295,000		18
MR-300H2	75	132	(240)	100-200V	3a3b	●	MKR300H752G	448,000	※	30
MR-400H2	110	—	(380)	100-200V	//	●	MKR400H112G	491,000	TR400B -1E	30

※：TR-20B-1EとCTとの組合せです。

■補助接点ユニット

■中心値の()内は一次換算電流値を示します。

■適合電動機容量はAC3級の場合です。

■可逆形には信頼性の高いインターロック機構を標準装備(11Hは除く)しています。

■上表は盤内温度50℃以下の適用です。

■定格絶縁電圧はAC600Vです。

■補助接点仕様(最少定格24V、10mA)

定格通電電流	10A
定格使用電流	220V 2A, 440V 1A

■直流操作、ラッチ付仕様も製作可能ですので別途お問合せください。

(10BHは不可)

■操作コイルの電圧変動は定格電圧の85～110%でご使用ください。

■上表にある操作コイル電圧以外の特殊電圧につきましては別途お問合せください。

■欠相サーマルリレー(2E)も組合せ可能です。「サーマルリレー」の項を参照ください。

適用	仕様	ご注文品番	メーカー希望小売価格 (円)
20H～50H	接点構成 1a1b	AX20H50H	1,500
65H	定格使用電流 220V 2A 440V 1A	AX65H	1,500
80H～400H	定格通電電流 10A	AX80H400H	1,500

■補助接点ユニットにより簡単に補助接点の追加が可能です。(10H2A、11H2Aは不可)

非可逆形 最大4a4b

可逆形 最大3a3b

