



TK5G

保護等級 IP4X

- 分岐：安全ブレーカ組込(2P20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×10



標準分電盤 下部スペース付電灯分電盤

単3中性線欠相保護付

単3

主幹：漏電遮断器

送りスペース付

下部スペース(500mm)付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	分岐内容		ボックス寸法(mm)		
						2P1E	2P2E	タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
漏電遮断器 50A (60A)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 500×250×85	4+2	●	TK5G504-2H	63,400	2	2	1100	400	120
		6+0	●	TK5G506H	66,800	4	2			
		8+4	●	TK5G508-4H	71,800	6	2			
		10+2	●	TK5G510-2H	75,300	8	2	1200	400	120
		12+0	●	TK5G512H	78,700	10	2			
漏電遮断器 100A (75A)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 500×250×85	8+4	●	TK5G1008-4H	96,400	6	2	1200	400	120
		10+2	●	TK5G1010-2H	99,900	8	2			
		12+0	●	TK5G1012H	103,400	10	2			
漏電遮断器 200A (225A, 150A) 125A	送りスペース 200×100×125 下部スペース 500×350×125	14+4	●	TK5G2014-4H	178,200	10	4	1400	500	160
		16+2	●	TK5G2016-2H	181,700	12	4			
		18+0	●	TK5G2018H	185,200	14	4			

■上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。

■主幹：()内の容量もございますのでご用命ください。但し150A、125Aは200Aの価格から下記価格をマイナスしてください。(主幹：漏電遮断器の場合)

150A、125A	メーカー希望小売価格(円)
マイナス価格	6,400

■漏電遮断器の感度電流(高速形)


～150A	30mA
～225A	50/100/200mA

■分岐の安全ブレーカは100V配線です。

■ボックス構造


単位：mm

注)ボックス寸法B≦450以下の上下部にはこの折曲げはありません。



■外形寸法図

単位：mm



■埋込形も製作できます。価格は上記の露出形価格に下記価格をプラスしたものです。

ボックス 深さ	メーカー希望小売価格(円)
～160mm	1,800