

2次送りスイッチ付電灯分電盤




分岐:協約形配線用遮断器

TSG-B

保護等級 IP4X

- 分岐：協約形配線用遮断器組込(1P20A)
- 鉄板：表面处理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×10



標準分電盤 2次送りスイッチ付電灯分電盤

単3中性線欠相保護付

単3

主幹：漏電遮断器

2次送り：配線用遮断器

主幹	2次送り	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	ボックス寸法(mm)		
						タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
漏電遮断器 50A (60A)	配線用遮断器 30A	4+4	○	TSG504-4BH	78,900	600	450	120
		6+2	○	TSG506-2BH	82,400			
		8+0	○	TSG508BH	85,800			
		10+6	○	TSG510-6BH	92,400	700	450	120
		12+4	○	TSG512-4BH	95,800			
		14+2	○	TSG514-2BH	99,300			
		16+0	○	TSG516BH	102,800	800	450	120
		18+2	○	TSG518-2BHN	109,000			
		20+0	○	TSG520BHN	112,500			
漏電遮断器 100A (75A)	配線用遮断器 50A	10+6	○	TSG1010-6BH	123,800	700	450	120
		12+4	○	TSG1012-4BH	127,300			
		14+2	○	TSG1014-2BH	130,800			
		16+0	○	TSG1016BH	134,300	800	450	120
		18+2	○	TSG1018-2BHN	143,600			
		20+0	○	TSG1020BHN	147,000			
		22+6	○	TSG1022-6BHN	153,000	900	450	120
		24+4	○	TSG1024-4BHN	156,500			
		26+2	○	TSG1026-2BHN	159,900			
		28+0	○	TSG1028BHN	163,400			

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。

■主幹：()内の容量もごさいますのでご用命ください。

■漏電遮断器の感度電流(高速形)

~150A	30mA
~225A	50/100/200mA