

非常回路付電灯分電盤



分岐:協約形配線用遮断器

TSG-F2

保護等級 IP4X

- 分岐：協約形配線用遮断器組込(1P20A)
- 鉄板：表面处理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×10



単3中性線欠相保護付

単3

主幹：漏電遮断器

非常回路(2回路)付

主幹	非常回路	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	ボックス寸法(mm)		
						タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
漏電遮断器 50A (60A)	配線用遮断器 2P・2E 20A×2	4+4	○	TSG504-4F2H	79,200	600	450	120
		6+2	○	TSG506-2F2H	82,700			
		8+0	○	TSG508F2H	86,100			
		10+6	○	TSG510-6F2H	92,700	700	450	120
		12+4	○	TSG512-4F2H	96,100			
		14+2	○	TSG514-2F2H	99,600			
		16+0	○	TSG516F2H	103,100	800	450	120
		18+2	○	TSG518-2F2H	109,300			
		20+0	○	TSG520F2H	112,800			
漏電遮断器 100A (75A)	配線用遮断器 2P・2E 20A×2	10+6	○	TSG1010-6F2H	124,100	700	450	120
		12+4	○	TSG1012-4F2H	127,600			
		14+2	○	TSG1014-2F2H	131,100			
		16+0	○	TSG1016F2H	134,600	800	450	120
		18+2	○	TSG1018-2F2H	143,800			
		20+0	○	TSG1020F2H	147,300	900	450	120
		22+6	○	TSG1022-6F2H	153,300			
		24+4	○	TSG1024-4F2H	156,700			
		26+2	○	TSG1026-2F2H	160,200			
		28+0	○	TSG1028F2H	163,700			

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。

■主幹：()内の容量もございましたらご用命ください。

■漏電遮断器の感度電流(高速形)

～150A	30mA
～225A	50/100/200mA

■非常回路スイッチは配線用遮断器(分電盤協約形)(2P・2E)を使用しています。

