

# 自動点滅回路付電灯分電盤



分岐:協約形配線用遮断器

## TSG-TM

保護等級 IP 4 X

- 分岐：協約形配線用遮断器組込(1P20A)
- 鉄板：表面处理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- タイムスイッチ×1/電磁接触器×1付
- EEスイッチ接続端子/自動、手動切換スイッチ付



標準分電盤 自動点滅回路付電灯分電盤

単3中性線欠相保護付

単3

主幹：漏電遮断器

自動点滅回路付

| 主幹                             | 自動点滅回路           | 分岐回路数<br>+予備回路数 | 仕様<br>区分 | 型式           | メーカー希望小売価格<br>(円) | ボックス寸法(mm) |       |        |
|--------------------------------|------------------|-----------------|----------|--------------|-------------------|------------|-------|--------|
|                                |                  |                 |          |              |                   | タテ(A)      | ヨコ(B) | フカサ(C) |
| 漏電遮断器<br><b>50A<br/>(60A)</b>  | タイムスイッチ<br>電磁接触器 | 4+4             | ○        | TSG504-4TMH  | 113,100           | 600        | 450   | 120    |
|                                |                  | 6+2             | ○        | TSG506-2TMH  | 116,600           |            |       |        |
|                                |                  | 8+0             | ○        | TSG508TMH    | 121,700           |            |       |        |
|                                |                  | 10+6            | ○        | TSG510-6TMH  | 126,600           | 700        | 450   | 120    |
|                                |                  | 12+4            | ○        | TSG512-4TMH  | 130,100           |            |       |        |
|                                |                  | 14+2            | ○        | TSG514-2TMH  | 133,500           |            |       |        |
|                                |                  | 16+0            | ○        | TSG516TMH    | 138,500           | 800        | 450   | 120    |
|                                |                  | 18+2            | ○        | TSG518-2TMH  | 143,400           |            |       |        |
|                                |                  | 20+0            | ○        | TSG520TMH    | 148,300           |            |       |        |
| 漏電遮断器<br><b>100A<br/>(75A)</b> | タイムスイッチ<br>電磁接触器 | 10+6            | ○        | TSG1010-6TMH | 158,100           | 700        | 450   | 120    |
|                                |                  | 12+4            | ○        | TSG1012-4TMH | 161,600           |            |       |        |
|                                |                  | 14+2            | ○        | TSG1014-2TMH | 165,000           |            |       |        |
|                                |                  | 16+0            | ○        | TSG1016TMH   | 170,000           | 800        | 450   | 120    |
|                                |                  | 18+2            | ○        | TSG1018-2TMH | 174,900           |            |       |        |
|                                |                  | 20+0            | ○        | TSG1020TMH   | 179,800           | 900        | 450   | 120    |
|                                |                  | 22+6            | ○        | TSG1022-6TMH | 184,800           |            |       |        |
|                                |                  | 24+4            | ○        | TSG1024-4TMH | 188,200           |            |       |        |
|                                |                  | 26+2            | ○        | TSG1026-2TMH | 191,700           | 1000       | 450   | 120    |
|                                |                  | 28+0            | ○        | TSG1028TMH   | 196,200           |            |       |        |
|                                |                  | 30+6            | ○        | TSG1030-6TMH | 201,200           |            |       |        |
|                                |                  | 32+4            | ○        | TSG1032-4TMH | 204,600           |            |       |        |
|                                |                  | 34+2            | ○        | TSG1034-2TMH | 208,100           |            |       |        |

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。

■主幹：( )内の容量もごさいますのでご用命ください。

■漏電遮断器の感度電流(高速形)

|       |              |
|-------|--------------|
| ～150A | 30mA         |
| ～225A | 50/100/200mA |

■タイムスイッチ仕様(24時間式)

- 停電補償付、クオート式、AC100-200V共用
- 時刻設定15分単位、最小動作間隔15分

■電磁接触器仕様

- 定格通電電流20A(AC3級 200～220V12A)