

TSG-TM1

保護等級 IP4X

- 分岐：協約形配線用遮断器組込(1P20A)
- 鉄板：表面处理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- タイムスイッチ×1／電磁接触器×1付
- EEスイッチ接続端子／自動、手動切換スイッチ付



単3中性線欠相保護付

単3

主幹：漏電遮断器

送りスペース付

自動点滅回路付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	ボックス寸法(mm)		
						タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
漏電遮断器 50A (60A)	送りスペース 160×90×85	10+6	●	TSG510-6TM1H	137,900	1000	450	120
		12+4	●	TSG512-4TM1H	141,400			
		14+2	●	TSG514-2TM1H	144,900			
		16+0	●	TSG516TM1H	148,400			
		18+2	●	TSG518-2TM1H	154,700	1100	450	120
		20+0	●	TSG520TM1H	158,200			
漏電遮断器 100A (75A)	送りスペース 160×90×85	10+6	●	TSG1010-6TM1H	169,400	1000	450	120
		12+4	●	TSG1012-4TM1H	172,900			
		14+2	●	TSG1014-2TM1H	176,400			
		16+0	●	TSG1016TM1H	179,800			
		18+2	●	TSG1018-2TM1H	186,200	1100	450	120
		20+0	●	TSG1020TM1H	189,700			
		22+6	●	TSG1022-6TM1H	196,100	1200	450	120
		24+4	●	TSG1024-4TM1H	199,600			
		26+2	●	TSG1026-2TM1H	203,000			
		28+0	●	TSG1028TM1H	206,500			

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。

■主幹：()内の容量もございましたのでご用命ください。

■漏電遮断器の感度電流(高速形)

～150A	30mA
～225A	50/100/200mA

■タイムスイッチ仕様(24時間式)

- 停電補償付、クオート式、
AC100-200V共用
- 時刻設定15分単位、最小動作間隔15分

■電磁接触器仕様

- 定格通電電流20A
(AC3級200～220V12A)