

TSB-TM

保護等級 IP4X

- 分岐：協約形配線用遮断器組込(1P20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- タイムスイッチ×1／電磁接触器×1付
- EETタイムスイッチ接続端子／自動、手動
切換スイッチ付



単3

主幹：配線用遮断器

自動点滅回路付

主幹	自動点滅回路	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	ボックス寸法(mm)		
						タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
配線用遮断器 50A	タイムスイッチ 電磁接触器	4+4	○	TSB504-4TM	102,500	600	450	120
		6+2	○	TSB506-2TM	106,000			
		8+0	○	TSB508TM	109,500			
		10+6	○	TSB510-6TM	114,400	700	450	120
		12+4	○	TSB512-4TM	117,900			
		14+2	○	TSB514-2TM	121,400			
		16+0	○	TSB516TM	124,900	800	450	120
		18+2	○	TSB518-2TM	131,000			
		20+0	○	TSB520TM	134,400			
配線用遮断器 100A	タイムスイッチ 電磁接触器	8+0	○	TSB1008TM	127,200	600	450	120
		10+6	○	TSB1010-6TM	132,100	700	450	120
		12+4	○	TSB1012-4TM	135,600			
		14+2	○	TSB1014-2TM	139,100			
		16+0	○	TSB1016TM	142,500	800	450	120
		18+2	○	TSB1018-2TM	148,500			
		20+0	○	TSB1020TM	152,000	900	450	120
		22+6	○	TSB1022-6TM	161,700			
		24+4	○	TSB1024-4TM	165,200			
		26+2	○	TSB1026-2TM	168,700	1000	450	120
		28+0	○	TSB1028TM	172,100			
		30+6	○	TSB1030-6TM	181,000			
		32+4	○	TSB1032-4TM	184,500			
		34+2	○	TSB1034-2TM	188,000			

■上記以外の仕様につきましては、別途お
問合せください。

■タイムスイッチ仕様(24時間式)

- 停電補償付、クォーツ式、
AC100-200V共用
- 時刻設定15分単位、最小動作間隔15分

■電磁接触器仕様

- 定格通電電流20A
(AC3級 200~220V12A)