

TSB-TM1

保護等級 IP4X

- 分岐：協約形配線用遮断器組込(1P20A)
- 鉄板：表面処理銅板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセルL5Y9/1)
- タイムスイッチ×1／電磁接触器×1付
- EEスイッチ接続端子／自動、手動切換スイッチ付



単3

主幹：配線用遮断器

送りスペース付

自動点滅回路付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	ボックス寸法(mm)		
						タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
配線用遮断器 50A	送りスイッチ 160×90×85	10+6	●	TSB510-6TM1	125,800	1000	450	120
		12+4	●	TSB512-4TM1	129,200			
		14+2	●	TSB514-2TM1	132,700			
		16+0	●	TSB516TM1	136,200			
		18+2	●	TSB518-2TM1	142,300	1100	450	120
		20+0	●	TSB520TM1	145,800			
配線用遮断器 100A	送りスペース 160×90×85	10+6	●	TSB1010-6TM1	143,400	1000	450	120
		12+4	●	TSB1012-4TM1	146,900			
		14+2	●	TSB1014-2TM1	150,400			
		16+0	●	TSB1016TM1	153,900			
		18+2	●	TSB1018-2TM1	160,300	1100	450	120
		20+0	●	TSB1020TM1	163,700			
		22+6	●	TSB1022-6TM1	170,100	1200	450	120
		24+4	●	TSB1024-4TM1	173,600			
		26+2	●	TSB1026-2TM1	177,100			
		28+0	●	TSB1028TM1	180,600			

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。

■タイムスイッチ仕様(24時間式)

- 停電補償付、クォーツ式、AC100-200V共用
- 時刻設定15分単位、最小動作間隔15分

■電磁接触器仕様

- 定格通電電流20A (AC3級200~220V12A)