

下部スペース付動力分電盤





分岐:協約形配線用遮断器

MSK3G

保護等級 IP4X

- 分岐：協約形配線用遮断器組込(3P30A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×10



標準分電盤 下部スペース付動力分電盤

3相

主幹：漏電遮断器

送りスペース付

下部スペース(300mm)付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	ボックス寸法(mm)		
						タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
漏電遮断器 50A (60A)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 300×250×85	4+0	●	MSK3G504	102,200	1000	450	120
		6+2	●	MSK3G506-2	112,400	1100	450	120
		8+0	●	MSK3G508	122,500	1200	450	120
		10+0	●	MSK3G510	135,000	1200	450	120
漏電遮断器 100A (75A)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 300×250×85	4+0	●	MSK3G1004	117,900	1000	450	120
		6+2	●	MSK3G1006-2	129,500	1100	450	120
		8+0	●	MSK3G1008	139,600	1200	450	120
		10+0	●	MSK3G1010	152,100	1200	450	120
漏電遮断器 200A (225A, 150A, 125A)	送りスペース 200×100×125 下部スペース 300×350×125	6+2	●	MSB3G2006-2	227,700	1200	500	160
		8+0	●	MSK3G2008	237,800	1300	500	160
		10+0	●	MSK3G2010	252,300	1400	500	160
		12+0	●	MSK3G2012	265,900	1400	500	160

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。

■主幹：()内の容量もございましたので用命ください。但し150A、125Aは200Aの価格から下記価格をマイナスしてください。(主幹：漏電遮断器の場合)

150A、125A	メーカー希望小売価格(円)
マイナス価格	6,400


■漏電遮断器の感度電流(高速形)

～150A	30mA
～225A	50/100/200mA

■ボックス構造


単位：mm

注) ボックス寸法(B)≦450以下の上下部にはこの折曲げはありません。



■外形寸法図

単位：mm



■埋込形も製作できます。価格は上記の露出形価格に下記価格をプラスしたものです。

ボックス フカサ	メーカー希望小売価格(円)
～160mm	1,800