

TMCH1-S電灯単独
保護等級 IP44



■分岐：電灯回路

TMCH1-S:安全ブレーカ(2P20A)

TMCH1-N:協約形配線用遮断器(2P20A)

■塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)

■WHM(1φ(3φ)3W)120Aスペース×1

TMCH1-N電灯単独
保護等級 IP44**電灯/単3****電灯回路主幹②：配線用遮断器**

電灯回路					仕様区分	型式	メーカー希望小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
主幹②	送り③	主幹④	分岐⑤	リミッタースペース				タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
配線用遮断器 200A	配線用遮断器 100A×2	漏電遮断器 50A×1	安全ブレーカ 20A×5 スペース×1	有	●	TMCH1-M22SL	191,100	1230	600	200
				なし	●	TMCH1-M22S				

電灯/単3**電灯回路主幹②：端子台**

電灯回路					仕様区分	型式	メーカー希望小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
主幹②	送り③	主幹④	分岐⑤	リミッタースペース				タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
端子台 250A	配線用遮断器 100A×2	漏電遮断器 50A×1	安全ブレーカ 20A×5 スペース×1	有	●	TMCH1-T22SL	169,100	1230	600	200
				なし	●	TMCH1-T22S				

■電灯回路分岐⑤：安全ブレーカ(2P20A)組込み

**電灯/単3****電灯回路主幹②：配線用遮断器**

電灯回路					仕様区分	型式	メーカー希望小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
主幹②	送り③	主幹④	分岐⑤	リミッタースペース				タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
配線用遮断器 200A	配線用遮断器 100A×2	漏電遮断器 50A×1	配線用遮断器 20A×5 スペース×1	有	●	TMCH1-M22NL	213,300	1230	600	200
				なし	●	TMCH1-M22N				


電灯/単3**電灯回路主幹②：端子台**

電灯回路					仕様区分	型式	メーカー希望小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
主幹②	送り③	主幹④	分岐⑤	リミッタースペース				タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
端子台 250A	配線用遮断器 100A×2	漏電遮断器 50A×1	配線用遮断器 20A×5 スペース×1	有	●	TMCH1-T22NL	191,300	1230	600	200
				なし	●	TMCH1-T22N				

■電灯回路分岐⑤：協約形配線用遮断器(2P20A)組込み



■回路図



■上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。