













Kタイプ

スチール製(埋込形のパネル:プラスチック製)
色:マンセル2.5Y9/1(埋込形のパネルは10Y8.5/1)

単3

主幹: 単3中性線欠相保護付漏電遮断器

主幹	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	ご注文品番	露出 埋込	メーカー希望 小売価格 (円)	姿図 外形寸法(タテ×ヨコ×フカサ)mm	回路図 寸法図番号(P.224~225)
3P OC付 30A (30mA、高速形) GBU-3・1E	3+1	□	KG3303-1H	KG33031HS33 KG33031HF33	露出 埋込	13,750		
	4+0	□	KG3304H	KG3304HS33 KG3304HF33	露出 埋込	14,650		
	4+2	□	KG3304-2H	KG33042HS3 KG33042HF3	露出 埋込	17,500		
	6+0	□	KG3306H	KG3306HS3 KG3306HF3	露出 埋込	19,300		
	6+2	□	KG3306-2H	KG33062HS33 KG33062HF33	露出 埋込	20,300		
								
	6+0	□	KG3406H	KG3406HS3 KG3406HF3	露出 埋込	23,000		
3P OC付 40A (30mA、高速形) GBU-53・1E	6+2	□	KG3406-2H	KG34062HS33 KG34062HF33	露出 埋込	24,000		
								
	6+0	□	KG3506H	KG3506HS3 KG3506HF3	露出 埋込	23,000		
3P OC付 50A (30mA、高速形) GBU-53・1E	6+2	□	KG3506-2H	KG35062HS33 KG35062HF33	露出 埋込	24,000		
								
	6+0	□	KG3506H	KG3506HS3 KG3506HF3	露出 埋込	23,000		

住宅用分電盤(全電力管内向け)

スチール製住宅用分電盤(Kタイプ)

主幹が漏電遮断器で埋込形の場合、パネルはプラスチック製です。(KG2302は除く)

- 色: スチール部分、(マンセル2.5Y9/1)
: プラスチック製パネル、
(マンセル10Y8.5/1)

- ①薄壁にも取付できる薄形設計。(埋込深さ調整48~68mm)
- ②埋込工事の際にボックスが傾いて取り付けいた場合でもパネルは傾かず取付けることができるよう角度調整可能です。

- ③ブレーカユニットの脱着が容易ですので取付工事、盤内引込配線が楽にできます。
- ④電線の引込みはボックス上側面の丸ノックアウトと底面の角ノックアウトからできます。

■200V用2P2E安全ブレーカ実装数(100V配線)

分岐回路数	3	4	6~10	12~18	20以上
200V用(2P2E)実装数	0	1	2	4	6

■200V切替可能回路数(右端より)

総実装回路数	4	6	8
200V切替可能回路数	2	4	4

住宅用分電盤規格適合品認定マーク

この価格には消費税は含まれておりません。

仕様区分 □標準品 ■標準品 ▣受注品