


Eシリーズ(経済タイプ)配線用遮断器

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)		2P・2E・30AF		3P・3E・30AF				3P・3E・30AF		
定格電圧	AC	250V		220V				220V		
	DC	100V								
型式		JB-32H		B-33ME				M-3B		
定格電流 ・ ご注文品番 ()内AC200/220V時の 適用モータ容量(kW)を表す M-3Bは除く	10A	JB32H10	1.3A(0.2kW)	B33ME013	15A	B33ME150	1.3A(0.2kW)	M3B020		
			2.6A(0.4kW)	B33ME026	16A(3.7kW)	B33ME160	2.6A(0.4kW)	M3B040		
	15A	JB32H15	3A	B33ME030	20A	B33ME200	4.2A(0.75kW)	M3B075		
			4.2A(0.75kW)	B33ME042	25A(5.5kW)	B33ME250	5.5A(1.0kW)	M3B100		
			5A	B33ME050	30A	B33ME300	7.4A(1.5kW)	M3B150		
	20A	JB32H20	5.5A(1.0kW)	B33ME055	32A(7.5kW)	B33ME320	10A(2.2kW)	M3B220		
			7.4A(1.5kW)	B33ME074			16A(3.7kW)	M3B370		
	30A	JB32H30	10A(2.2kW)	B33ME100			25A(5.5kW)	M3B550		
							32A(7.5kW)	M3B750		
メーカー希望小売価格(円)		2,560		3,600				4,130		
外観及び外形寸法(mm)		NK認定, ロイド登録		モータ保護兼用				モータ保護兼用・手元開閉器用		
 ()内端子カバー付寸法		 A 117(121) B 45 C 46 D 63.5		 A 105(115) B 70 C 49 D 72.5				 A 155 B 105 C 60.8 D 77.2		
定格 遮断容量 (kA)	AC	110V	5.0(125V)	2.5						
		110/220V		2.5						
		220V	2.5(250V)	2.5				2.5		
	DC	460V								
		125V	0.7(100V)							
		250V								
標準接続方式		線押え方式(圧着端子使用可能)		線押え方式(圧着端子使用可能)				線押え方式(圧着端子使用可能)		
接続可能最大電線(mm ²)		22		22				22		
取 付 可 能 付 属 装 置	接続方式	裏面形 SD	—	—				—		
		埋込形 FP	—	—				—		
	補助スイッチ		AX	—						
	警報スイッチ		AL	—						
	電圧引外し装置		SHT	—	—				—	
	不足電圧引外し装置		UVT	—	—				—	
	端子台		TB	—	—				—	
	トリップボタン		TRB	—	—				—	
	ハンドルロック	キャップ式 LC	—	—				—		
		施錠式 HL	—					—		
	外部操作ハンドル		HM, HA	—	—				—	
	機械的インターロック		MI	—	—				—	
	バリア		BA	—	—				—	
	端子カバー	表面形 TMC	付 属	付 属				—		
		裏面形 BTC	—	—				—		
引外し方式		熱動電磁		完全電磁				完全電磁		
重量(kg)		0.25		0.42				0.60		
一梱入数		50		10				10		
特性, 寸法図記載ページ		P.279 [4], P.283 [3]		P.289 [5], P.284 [4]				P.279 [5], P.284 [5]		

■定格電圧は最大使用可能電圧。■110/220Vは単3における220Vを表します。■付属装置は「付属装置」の項を参照。P.261～■適合圧着端子一覧表はP.275

B-33ME用防じんボックス(プラスチック製:色:マンセルN7)

外形寸法 P.284 [6]

A 200
B 105
C 64
D 83



型式	M-33Dボックス
ご注文品番	UAA18
メーカー希望小売価格(円)	
1,990	