




Fシリーズ(高遮断容量タイプ)配線用遮断器

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)			2P・2E・60AF		3P・3E・60AF		2P・2E・100AF		3P・3E・100AF	
定格電圧			AC		600V		600V		600V	
			DC				250V			
型式			● B-62F		● B-63F		● B-102FB		● B-103FB	
定格電流 ・ ご注文品番			5A	B62F05	5A	B63F05	15A	B102FB01	15A	B103FB01
			10A	B62F10	10A	B63F10	20A	B102FB02	20A	B103FB02
			15A	B62F15	15A	B63F15	30A	B102FB03	30A	B103FB03
			20A	B62F20	20A	B63F20	50A	B102FB05	50A	B103FB05
			30A	B62F30	30A	B63F30	60A	B102FB06	60A	B103FB06
			40A	B62F40	40A	B63F40	75A	B102FB07	75A	B103FB07
			50A	B62F50	50A	B63F50	100A	B102FB10	100A	B103FB10
			60A	B62F60	60A	B63F60				
メーカー希望小売価格(円)			18,200		24,400		28,800		36,000	
外観及び外形寸法(mm)							DC用はご指定ください 			
定格遮断容量(kA)			2P		3P		2P		3P	
			A 130		A 130		A 150		A 150	
			B 52		B 75		B 65		B 90	
			C 60		C 60		C 78		C 78	
			D 84		D 84		D 97.5		D 97.5	
110V										
220V			25				50			
460V			10				25			
550V			2.5				10			
125V							15			
250V							10			
標準接続方式			線押え方式 (圧着端子使用可能)				圧着端子方式			
接続可能最大電線(mm ²)			22				38(50A以下は22)			
取付可能付属装置	接続方式	裏面形 SD	●		●		●		●	
		埋込形 FP	●		●		●		●	
	補助スイッチ	AX	●		●		●		●	
	警報スイッチ	AL	●		●		●		●	
	電圧引外し装置	SHT	●		●		●		●	
	不足電圧引外し装置	UVT	●		●		●		●	
	端子台	TB	可 能		可 能		可 能		可 能	
	トリップボタン	TRB	付 属		付 属		付 属		付 属	
	ハンドルロック	キャップ式 LC	別売(LC-1B)		別売(LC-2C)		別売(LC-2C)		別売(LC-2C)	
		施錠式 HL	●		●		●		●	
	外部操作ハンドル	HM,HA	HA-107	HA-107, HM-57	HA-106	HA-106, HM-106				
	機械的インターロック	MI	●		●		●		●	
	バリア	BA	別売		電源側付属		別売(TMC-2)		別売(BTC-2)	
	端子カバー	表面形 TMC	別売(TMC-1)		別売(TMC-2)		別売(BTC-2)		別売(BTC-2)	
		裏面形 BTC	別売(BTC-1)							
引外し方式			完全電磁				完全電磁			
重量(kg)			0.53		0.74		1.2		1.5	
一梱入数			1				1			
特性, 寸法図記載ページ			P.280 23, P.298 20				P.280 24, P.299 21			

■ 定格電圧は最大使用可能電圧。■ 付属装置は「付属装置」の項を参照。P.261～ ■ 適合圧着端子一覧表はP.275



裏面形, 埋込形価格表

(フラッシュプレート:マンセル5Y7/1)

ご注文品番の後に 裏面形はS、 埋込形はFをつけて ご注文ください。	裏面形				埋込形			
	SD	B-62F	B-63F	B-102FB	FP	B-62F	B-63F	B-102FB
メーカー希望小売価格(円)		20,170	26,960	31,750		22,500	27,500	35,170
				40,400				43,700