



2P・2E・100AF			3P・3E・100AF			4P・3E・100AF			2P・2E・225AF			3P・3E・225AF			4P・3E・225AF			極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)		
600V									600V									AC DC		定格電圧
250V									250V											型式
● B-102FKA			● B-103FKA			● B-104FKA			● B-222FB			● B-223FB			● B-224FB					
15A	B102FKA01		15A	B103FKA01		15A	B104FKA01		125A	B222FB12		125A	B223FB12		125A	B224FB12		定格電流 ・ ご注文品番		
20A	B102FKA02		20A	B103FKA02		20A	B104FKA02													
30A	B102FKA03		30A	B103FKA03		30A	B104FKA03		150A	B222FB15		150A	B223FB15		150A	B224FB15				
50A	B102FKA05		50A	B103FKA05		50A	B104FKA05		175A	B222FB17		175A	B223FB17		175A	B224FB17				
60A	B102FKA06		60A	B103FKA06		60A	B104FKA06													
75A	B102FKA07		75A	B103FKA07		75A	B104FKA07		200A	B222FB20		200A	B223FB20		200A	B224FB20				
100A	B102FKA10		100A	B103FKA10		100A	B104FKA10		225A	B222FB22		225A	B223FB22		225A	B224FB22				
41,200			50,500			80,500			51,500			69,000			103,000			メーカー希望小売価格(円)		
DC用はご指定ください									DC用はご指定ください									外観及び外形寸法(mm)		
2P A 150 B 65 C 86 D 106			3P A 150 B 90 C 86 D 106 			4P A 150 B 120 C 86 D 106			2P,3P A 165 B 105 C 103 D 127  2Pは3P中極をはずしたものです			4P A 165 B 140 C 103 D 127			外形寸法図 					
85									85									110V 定格		
50									30									220V AC 遮断容量		
14									18									460V (kA)		
40									25									550V		
40									25									125V DC		
圧着端子方式									圧着端子方式									標準接続方式		
38(22, 50A以下)									100									接続可能最大電線(mm²)		
●									●									SD 裏面形 接続方式		
●									●									FP 埋込形		
●									●									AX 補助スイッチ		
●									●									AL 警報スイッチ		
●									●									SHT 電圧引外し装置		
●									●									UVT 不足電圧引外し装置		
可能									可能									TB 端子台		
付属									付属									TRB トリップボタン		
別売(LC-2C)									—									LC キャップ式		
●									●									HL 施錠式		
HA-106			HA-106, HM-106						HA-206, HM-206									HM,HA 外部操作ハンドル		
●									●									MI 機械的インターロック		
電源側付属									電源側付属									BA バリア		
別売(TMC-3C)・4Pは2P用×2									別売(TMC-4H)									TMC 表面形		
別売(BTC-3C)・4Pは2P用×2									別売(BTC-4H)									BTC 裏面形		
完全電磁									熱動電磁									端子カバー		
1.4			1.8			2.3			2.0			2.3			3.1			引外し方式		
1									1									重量(kg)		
P.281 25, P.300 22									P.281 26, P.301 23									一梱入数		
特性, 寸法図記載ページ																				

■定格電圧は最大使用可能電圧。■付属装置は「付属装置」の項を参照。P.261～ ■適合圧着端子一覧表はP.275

裏面形、埋込形価格表

(フラッシュプレート:マンセル5Y7/1)

ご注文品番の後に 裏面形はS、 埋込形はFをつけて ご注文ください。	SD 裏面形						FP 埋込形					
	B-102FKA	B-103FKA	B-104FKA	B-222FB	B-223FB	B-224FB	B-102FKA	B-103FKA	B-104FKA	B-222FB	B-223FB	B-224FB
メーカー希望小売価格(円)	44,130	54,900	87,890	57,190	76,500	116,000	47,430	58,200	93,730	63,000	81,000	121,000