

Fシリーズ(高遮断容量タイプ)配線用遮断器

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)		2P・2E・400AF	3P・3E・400AF	4P・3E・400AF	2P・2E・600AF	3P・3E・600AF	4P・3E・600AF					
定格電圧	AC	600V			600V							
	DC	250V			250V							
型式		●B-402FB	●B-403FB	●B-404FB	●B-602FA	●B-603FA	●B-604FA					
定格電流 ご注文品番					500A	B602FA50	500A	B603FA50	500A	B604FA50		
	250A	B402FB25	250A	B403FB25	250A	B404FB25	600A	B602FA60	600A	B603FA60	600A	B604FA60
	300A	B402FB30	300A	B403FB30	300A	B404FB30						
	350A	B402FB35	350A	B403FB35	350A	B404FB35						
	400A	B402FB40	400A	B403FB40	400A	B404FB40						
メーカー希望小売価格(円)		121,000	148,000	223,000	250,000	292,000	435,000					
外観及び外形寸法(mm)		</										

■ 定格電圧は最大使用可能電圧。 ■ 付属装置は「付属装置」の項を参照。P. 261~ ■ 適合圧着端子一覧表はP. 275

裏面形, 埋込形価格表

(フラッシュプレート:マンセル5Y7/I)

ご注文品番の後に 裏面形はS、 埋込形はFをつけて ご注文ください。	SD 裏面形						FP 埋込形					
	B-402FB	B-403FB	B-404FB	B-602FA	B-603FA	B-604FA	B-402FB	B-403FB	B-404FB	B-602FA	B-603FA	B-604FA
メーカー希望小売価格(円)	130,100	161,500	241,000	264,300	313,500	470,280	147,000	177,000	266,500	278,000	329,000	505,560