





3P・3E・800AF		3P・3E・800AF		4P・3E・800AF		3P・3E・1000AF		4P・3E・1000AF		極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)
600V		600V		600V		600V		600V		AC
250V		250V(瞬時遮断式)		250V(瞬時遮断式)		250V(瞬時遮断式)		250V(瞬時遮断式)		DC
●B-803FA		●B-803FKA		●B-804FKA		●B-1003FA		●B-1004FA		型式
						1000A	B1003FA10	1000A	B1004FA10	定格電流 ご注文品番
700A	B803FA70	700A	B803FKA70	700A	B804FKA70					
800A	B803FA80	800A	B803FKA80	800A	B804FKA80					
390,000		513,000		775,000		695,000		1,177,000		メーカー希望小売価格(円)
 A 274 A' 434 B 210 C 103 D 141		 3P A 274 A' 434 B 210 C 103 D 141 D' 194		 4P A 274 A' 434 B 280 C 103 D 141 D' 194		50Hz, 60Hzをご指定ください  3P A 410 A' 570 B 280 C 150 D 190 D' 298		 4P A 410 A' 570 B 280 C 150 D 190 D' 298		 外観及び外形寸法(mm) A'はバー端子を含む寸法 D'は補助ハンドルを含む寸法
85		125		125		125		125		110V
35		85		85		85		85		220V
18		42		42		42		42		460V
40		40		40		40		40		550V
40		40		40		40		40		125V
バー端子方式		バー端子方式		バー端子方式		バー端子方式		バー端子方式		250V
●		●		●		●		●		標準接続方式
●		●		●		●		●		接続可能最大電線(mm ²)
●		●		●		●		●		SD 裏面形 接続方式
●		●		●		●		●		FP 埋込形
●		●		●		●		●		AX 補助スイッチ
●		●		●		●		●		AL 警報スイッチ
●		●		●		●		●		SHT 電圧引外し装置
●		●		●		●		●		UVT 不足電圧引外し装置
可能		可能		可能		可能		可能		TB 端子台
付属		付属		付属		付属		付属		TRB トリップボタン
—		—		—		—		—		LC キャップ式
●		●		●		●		●		HL 施錠式
HA-402, HM-402		HA-402, HM-402		HA-801		HA-801		HA-801		HM, HA 外部操作ハンドル
●		●		●		●		●		MI 機械的インターロック
電源側付属		電源側付属		—		—		—		BA バリア
別売(TMC-5)		別売(TMC-5)		電源側付属		電源側付属		電源側付属		TMC 表面形
—		—		—		—		—		BTC 裏面形
熱動可調整電磁		熱動可調整電磁		熱動可調整電磁		熱動可調整電磁		熱動可調整電磁		引外し方式
10.5		10.5		13.5		26		33		重量(kg)
1		1		1		1		1		一梱入数
P. 281 29, P. 304 26		P. 281 30, P. 304 26		P. 281 31, P. 305 27		P. 281 31, P. 305 27		P. 281 31, P. 305 27		特性, 寸法図記載ページ

■ 定格電圧は最大使用可能電圧。 ■ 付属装置は「付属装置」の項を参照。P. 261～

裏面形, 埋込形価格表

(フラッシュプレート:マンセル5Y7/1)

ご注文品番の後に 裏面形はS 埋込形はFをつけて ご注文ください。	SD 裏面形					FP 埋込形				
	B-803FA	B-803FKA	B-804FKA	B-1003FA	B-1004FA	B-803FA	B-803FKA	B-804FKA	B-1003FA	B-1004FA
メーカー希望小売価格(円)	414,200	540,000	820,000	734,000	1,228,000	429,500	556,000	862,000	760,000	1,272,800