






Fシリーズ(高遮断容量タイプ)配線用遮断器

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)		3P・3E・1200AF	4P・3E・1200FA	3P・3E・1600AF	4P・3E・1600AF	3P・3E・2000AF	4P・3E・2000AF
定格電圧	AC	600V		600V(瞬時遮断式)		600V	
	DC	250V(瞬時遮断式)		250V(瞬時遮断式)		250V(瞬時遮断式)	
型式		●B-1203FA	●B-1204FA	●B-1603FA	●B-1604FA	●B-2003F	●B-2004F
定格電流 ・ ご注文品番				1000A	B1603FA10		
		1200A	B1203FA12	1200A	B1204FA12	1200A	B1603FA12
				1400A	B1603FA14	1400A	B1604FA14
				1600A	B1603FA16	1600A	B1604FA16
メーカー希望小売価格(円)		864,000	1,224,000	1,083,000	1,530,000	1,230,000	1,790,000
外観及び外形寸法(mm)		50Hz, 60Hzをご指定ください		50Hz, 60Hzをご指定ください		50Hz, 60Hzをご指定ください	
							
A'はバー端子を含む寸法 D'は補助ハンドルを含む寸法		3P A 410 A' 570 B 210 C 150 D 190 D' 298	4P A 410 A' 570 B 280 C 150 D 190 D' 298	NEW 3P A 410 B 280 C 150 D 190 D' 298	瞬時遮断式	4P A 560 B 310 C 150 C 226 D 190 D 299 D' 298 D' 403	瞬時遮断式
定格遮断容量(kA)	AC	110V 220V 460V 550V	125 85 42	125 85 42	125 85 42	125 85 70	125 85 70
	DC	125V 250V	40 40	40 40	40 40	50 50	50 50
標準接続方式		バー端子方式		バー端子方式		裏面バースタッド方式	
接続可能最大電線(mm ²)							
取付可能付属装置	接続方式	裏面形 SD	●	●	●	●(標準)	●(標準)
		埋込形 FP	●	●	●	●	●
	補助スイッチ	AX	●	●	●	●	●
	警報スイッチ	AL	●	●	●	●	●
	電圧引外し装置	SHT	●	●	●	●	●
	不足電圧引外し装置	UVT	●	●	●	●	●
	端子台	TB	可能	可能	可能	可能	可能
	トリップボタン	TRB	付属	付属	付属	付属	付属
	キャップ式	LC	—	—	—	—	—
	ハンドルロック	施錠式 HL	●	●	●	●	●
	外部操作ハンドル	HM, HA	HA-801	HA-801	HA-801	HA-1601	HA-1601
	機械的インターロック	MI	●	●	●	●	●
バリア	BA	—	電源側付属	—	—	—	
端子カバー	表面形 TMC	電源側付属	—	—	—	—	
	裏面形 BTC	—	—	—	—	—	
引外し方式		熱動可調整電磁		瞬時遮断式		熱動可調整電磁 (調整はカバーを外しておこなってください)	
重量(kg)		26	33	37	49	70	87
一梱入数		1	1	1	1	1	1
特性, 寸法図記載ページ		P. 281 32, P. 305 27		P. 281 33, P. 306 28		P. 281 34, P. 307 29	

■ 定格電圧は最大使用可能電圧。 ■ 付属装置は「付属装置」の項を参照。P. 261~



裏面形, 埋込形価格表

(フラッシュプレート:マンセル5Y7/1)

ご注文品番の後に 裏面形はS、 埋込形はFをつけて ご注文ください。	SD 裏面形		FP 埋込形					
	B-1203FA	B-1204FA	B-1203FA	B-1204FA	B-1603FA	B-1604FA	B-2003F	B-2004F
メーカー希望小売価格(円)	907,000	1,274,000	935,000	1,323,000	1,113,000	1,575,000	1,260,000	1,835,000